

销售环保除尘设备ppc型气箱式脉冲布袋除尘器

产品名称	销售环保除尘设备ppc型气箱式脉冲布袋除尘器
公司名称	北京中益祥和企业咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区,朝阳区,丰台区,海淀区均有分部-承接全北京各区业务
联系电话	13717970994 15321335882

产品详情

PPC型气箱式脉冲袋式除尘器是九十年代 水平面的收尘器。它综合分室反吹和喷吹脉冲清灰各类袋收尘器的优点，克服了分室反吹清灰强度不够，喷吹脉冲清灰相过滤同时进行的缺点。因而扩大了袋子收尘器的应用范围，由于这种类型的收尘器的结构有其特点，所以延长了滤袋的使用寿命。本系列产品可广泛用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机收尘系统、如用于煤磨收尘、要增设措施，收尘器结构也相应的改变，还适合含尘浓度特高的气体的收尘，如带O-Sep洗粉机的粉磨系统，气体含尘浓度高达1000G/M3以上，采用本系列收尘器收尘，可不设置旋风收尘器作 收尘。除用于水泥工业外也适用冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘，本系列收尘器滤袋的材质一般采用涤纶针刺毡，允许使用温度小于120 。如滤袋采用芳纶针刺毡，其允许使用温度可达210 。但这种材质的滤料价格昂贵。如处理的废气温度高于上述滤料的允许温度，废气进入收尘器之前应采取降温措施。

PPC型气箱式脉冲袋式除尘器操作使用：

为防止脉冲袋式除尘器对浆袋的污损，将处体温度维持在25-35的露点以上。当除尘器用于处理高温、高湿度气体时，应在入口安装温度检测报警组件进行监测，并在壳体外加装岩棉等保温材料进行保温。除尘系统停止运行之前,把除尘器内的湿气体排出,换上干燥的空气,防止结露,即生产设备停止运行后，除尘风机在停止前应延长一段时间。脉冲袋式除尘器在处理高温、高湿度气体时，如操作中的气体温度低于露点，则水蒸气会冷却凝结，使滤清器袋受潮，而且大量的灰尘会粘在滤袋的表面，堵塞滤袋的毛孔，而吹出的压缩空气无法去除，造成滤袋糊状袋。生产糊包的除尘器除尘功能失效，电阻过大，运行状况恶化。