

丽水 双组份聚硫密封胶 密封胶 用于 地下工程 蓄水池 建筑裂缝聚硫密封胶 中诚巨工

产品名称	丽水 双组份聚硫密封胶 密封胶 用于 地下工程 蓄水池 建筑裂缝聚硫密封胶 中诚巨工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

丽水 双组份聚硫密封胶 密封胶 用于 地下工程 蓄水池 建筑裂缝聚硫密封胶
中诚巨工

双组份聚硫密封胶注意事项：

- 1、清除松动沙石，利用切割机或抛光机
- 2、清除油污，利用抛光机
- 3、清除浮灰，利用吹风机
- 4、界面必须保持干燥，一般要求混凝土湿度 15%，如湿度需要有特殊的处理方式
- 5、防护胶带在施工结束后立即除qu

双组份聚硫密封胶，定伸粘结性无破坏，浸水后定伸粘结性无破坏，冷拉热压后粘性无破坏，位于工程结构的内露面，直接与水接触，需要一定的抗老化和无du性。不同厂家生产的双组份聚硫密封胶性能略有区别，对混凝土界面适应性和材料本身受环境条件的影响也不尽相同。材料进厂复检合格后，将材料的合格证、产品zhi量保证书及相关资料、检验报告进行上报，监理验收审批后，方可投入使用，对不合格的产品严禁使用。

施工工艺

“三分材料，七分施工”，工程中防shui、防渗漏密封问题直接关系到整个工程的质量优劣，所以结合工程自身特点制定相应的、科学合理的施工操作方案至关重要。由于该聚硫密封胶为双组份膏状物，随用随shi混合，这给施工带来一定的不便，但只要记住两句话、8个字就可以了，即“界面清洁、混胶均匀”。