

# 边坡柔性防护网 山体护坡防护网

产品名称	边坡柔性防护网 山体护坡防护网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

## 产品详情

+++崔经理+++边坡柔性防护网 山体护坡防护网给岩石坡面植被提供一个稳定的生长基础，在岩石边坡表面局部需铺设铁丝网。挂网时应拉紧，网面应尽量紧帖岩石面。镀锌网铺设后用桩钉进行固定，确保镀锌网与岩石连接牢固。镀锌网的铺设应保持坡顶处及坡体两侧覆盖不小于1m。局部岩石面不平整处应加密锚杆 桩钉 。

由有机质、肥料、保水剂、稳定剂、酸度调节剂、消毒剂等等按一定的比例混合而成。当地土经粉碎风干过1~2cm筛选即可，加水搅拌成泥浆状。其余各种组成物质的用量根据使用种类和试验确定。选用专用客土喷播机，调节输送泵压力、出风量，使混合材料均匀喷射至坡面。

自上而下实施喷播，喷播厚度为6~7cm。为保证喷射厚度均匀一致，采用分区定量喷射。 7 为防暴雨冲刷，喷射完毕后及时覆盖无纺布，覆盖时应用U型钉或细铁丝等固定。30~45天后待草苗长到2~3cm后揭布。 边坡防护网：:边坡防护网系统主要产品可分为主动防护网系统和被动防护网系统两种：系统以钢丝绳作为主要构成部分并以覆盖 主动防护 和拦截 被动防护 两大基本类型来防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、飞石、坠物等危害的柔性安全防护系统技术和产品。

便形成了防止飞石危害的柔性安全防护系统。 边坡防护网：:主动防护网是一种覆盖型防护网产品，它的防护是利用各种柔性网的组合覆盖包裹在需防护的山体上，以防止其发生滑坡，主动防护网产品的特点：开放性强，可适应地形的不同，方便在各种边坡上使用。

主动防护系统的山体滑坡防护网一般采用高强热镀锌钢丝绳、钢丝网、较高防腐处理，防护寿命一般可达30-50年。主要对边坡失稳潜在扩离落石危险的坡面进行防治，提高危岩石的稳定性，阻止落石的发生，该系统不会影响地下水的正常流动排泄，给边坡的生态治理提供了条件。

它与植物根系相结合，可达到恢复生态环境，巩固边坡稳定，促进有机污染的降解、净化大气、防治和减小山体滑坡、危险岩石崩塌等的自然灾害。被动防护网产品是一种拦截式防护网产品，它是利用钢柱和钢绳支撑柔性网形成护栏形式的落石隔离栅，将滑坡的落石拦截在其防护围栏外防止其对建筑造成破坏。