

国标50mm厚 泡沫板 聚乙烯闭孔泡沫板 L1100L600泡沫板 1m*5m 尺寸定制

产品名称	国标50mm厚 泡沫板 聚乙烯闭孔泡沫板 L1100L600泡沫板 1m*5m 尺寸定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 颜色:黑
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

国标50mm厚 泡沫板 聚乙烯闭孔泡沫板 L1100L600泡沫板 1m*5m 尺寸定制

聚乙烯闭孔泡沫板施工宜采用后贴法，具体施工方法为：安装时首先在混凝土及闭孔泡沫板表面用砂浆（按设计要法掺加一定比例的胶）涂满刷匀，然后将闭孔泡沫板塑料板贴于混凝土表面，并充分压实，用钢钉固定。为了方便闭孔泡沫塑料板的安装，在订货时可要求我公司设计断面制作成型。

聚乙烯闭孔泡沫板的功能是填充构形复杂且不利施工的间隙，以起密封作用。

密封材料主要有三种类型：

1、硫化型的橡胶垫片或密封圈；2、非硫化型的密封胶带；3、无固定形状的膏状或腻子状的液体密封胶。

按密封胶基料分类

1、橡胶型：此类密封胶以橡胶为基料。常用橡胶有聚硫橡胶，硅橡胶，聚氨酯橡胶，氯丁橡胶和丁基橡胶等。

2、树脂型：此类密封胶以树脂为基料。常用树脂有环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、聚丙烯酸树脂、聚氯乙烯树脂等。

3、油基型：此类密封胶以油料为基料。常用的油类有各种植物油如亚麻油，蓖麻油和桐油，以及动物油（如鱼油）等。

聚乙烯闭孔泡沫板又被称泡沫板，其是由含有发泡剂的可发性聚乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的物体。由于大多数聚乙烯泡沫板具有微细闭孔的结构，所以其又被成为聚乙烯闭孔泡沫板。总的来说，聚乙烯闭孔泡沫板具有较宽的密度范围、完美的保温隔热性、较小的吸水性、极低的水蒸气渗透性、优良的吸收冲击性、较高的机械强度等多种优点，目前被广泛应用于建筑墙体保温、屋面保温、复合板保温，车辆与船舶的保温隔热等各个行业和各个方面。