

建筑渣土运输车辆冲洗平台 成都全自动洗车机循环用水

产品名称	建筑渣土运输车辆冲洗平台 成都全自动洗车机循环用水
公司名称	成都富通达环保设备有限公司
价格	5980.00/套
规格参数	电源:380 控制:手动/自动 功率:7.5KW
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-86696098 18508210068

产品详情

成都富通达环保设备有限公司是一家以研发和销售环保清洁设备及相关配套设备公司，专注行业多年，产品包括、工地洗车机、电动三轮洒水车、龙门式洗车机、垃圾站喷雾除臭、旋转喷雾桩、围挡/塔吊喷淋系统、厂房降尘喷淋、车辆消毒通道设备、景观造雾等系百个品种。

清洗各类工程车辆而设计，产品荣获多项环保科技奖，受到各地城市环保局、渣土办、住的大力支持。该设备利用多方面全自动高压水对轮胎及车辆底盘部位进行高压冲洗，解决工程车辆对道路的污染，从而达到各部门对渣土车上路的要求。

全封闭工地洗车机日常维护及保养：

- 1、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止错误操作，以免造成不必要的损失。
- 2、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防冻结，洗车机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。
- 3、要定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致喷头堵塞。
- 4、做好洗车设备表面的清洁与卫生工作。
- 5、切记，在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 6、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。全自动洗车机毕竟是一种机械洗车设备，虽然有过硬的软件和硬件，但是平常也要注意保养，因为毕竟洗车机作业的环境很潮湿，这些都会对洗车设备

造成一定的隐患。所以一定要注意洗车机日常的维护和保养。

建筑工程洗车机产品突出优势有哪些?

冲洗压力高、抗压程度强、洗车速度快、转场方便、故障率低。

建筑工地洗车机运行条件和环境条件：

适用于基础内安装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。