

# 防静电组合式电缆支架 电缆支架托臂

产品名称	防静电组合式电缆支架 电缆支架托臂
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	13.00/双
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:树脂 产地:河北石家庄新华区
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 防静电组合式电缆支架 电缆支架托臂

电缆支架种类很多，如果按照制造过程中的表面处理来分，有角铁热镀锌电缆支架、角钢浸塑电缆支架、角钢热镀锌

后浸塑电缆支架等三种；从电缆支架的安装方式上分，有预埋式电缆支架、插入式电缆支架、螺栓式电缆支架、组合

式电缆支架等。其中，角铁支架是过去常用的电缆支架。

1.电缆沟，电缆渠道的净宽及电缆型号大小选择支架规格。SFZ-3/540支架适用于放置三根电缆，SFZ-2/430支架适

用安置二根电缆。如有特殊要求，可根据实际情况定制。

2.环境适宜温度范围：-20——+70°。

3.安装宜水平走向，如倾斜则需采用其他措施固定电缆。

4.要求平衡、竖直，同侧支架水平间距80厘米，双侧支架错开安装，保证支架均衡承载。

5. 支架预埋时须保证支架基座与砌墙混凝土充分咬合、密实、与固定墙面保持直角状态，保证底座受力面积，避免扭

曲。铺设电缆时，宜采用自上而下铺设，拖动电缆时宜水平拖动。

### 绝缘性

绝缘性能可以根据使用要求调整。

a) 电绝缘型，绝缘电阻大于1000G ；

b) 抗静电型，表面电阻小于10G 。

6. 使用方便