

# 成都工地大门自动洗车机 全自动高压冲洗 工地洗轮机

产品名称	成都工地大门自动洗车机 全自动高压冲洗 工地洗轮机
公司名称	成都富通达环保设备有限公司
价格	5980.00/套
规格参数	电源:380 控制:手动/自动 功率:7.5KW
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-86696098 18508210068

## 产品详情

成都富通达环保设备有限公司是一家以研发和销售环保清洁设备及相关配套设备公司，专注行业多年，产品包括、工地洗车机、电动三轮洒水车、龙门式洗车机、垃圾站喷雾除臭、旋转喷雾桩、围挡/塔吊喷淋系统、厂房降尘喷淋、车辆消毒通道设备、景观造雾等系百个品种。

工地洗车机的呈现可以彻底处置城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题，是一种完成各类工程车辆的自动冲洗的洗车设备。从而达到无粉尘污染的工程，该设备安装运输便当，可适用各种工地频繁转场的需求。下面小编主要为大家讲一下工地洗车机的应用及适用条件范围，细致如下：

### 一、工地洗车机的应用：

- 1、工地洗车机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂；
- 2、工地洗车机适用于煤矿、发电厂、渣滓填埋厂、社区等场所；
- 3、工地洗车机适用于建筑工地、渣滓处置场、采石场、货物转运场等能对道路产生污染的场所。

### 二、工地洗车机适用条件范围：

- 1、工地洗车机运用环境温度0摄氏度以上。
- 2、工地洗车机配电箱的运用环境条件：

(1) 环境温度：上限+40摄氏度，下限-10摄氏度，且内测得的温度不超越35摄氏度；

(2) 海拔测试：海拔不超越2000米；

(3) 相对湿度：日平均值不超越95%，月平均值不超越90%；

(3) 垂直度：设备安装时与垂直面的倾斜面不超越5度；

(4) 周围环境：无火灾、爆炸风险、严重污秽、化学腐蚀及猛烈震动的场所。

1、水循环使用：工地洗车机冲洗用水设有水池，设计为清水池和沉淀池保证水的循环利用。

2、新型排出洗车淤泥的方法：通过研究人们改变原除泥方法，现采用泥浆泵排除淤泥。改变了原来的状况，大大的提高了水的循环利用率。

3、造价低，转场运输安装方便：现在工地洗车机采用混凝土基础，降低了购物成本的同时也大大增加了洗车机使用中的安全性和可靠性。洗车机为分体式，可分块拆卸安装，为将来转场提供了方便。

4、电气操作系统可靠方便：洗车机控制系统分机械感应自动式、遥控、手动三种控制方式。内部电器采用的PLC微电脑及高品制电器元件性能可靠，操作方便。