

4芯屏蔽网线6XV1840-2AH10

产品名称	4芯屏蔽网线6XV1840-2AH10
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

4芯网线6XV1840-2AH10采用实心裸铜丝导体芯线，2芯绞和成对，芯线红绿二色，铝箔和加密裸金属丝编制层，效果更好，紫色PVC外护套。工作温度在-40 到75 之间，特性阻抗为150+/-15,具有良好的信号传输性能。符合VDE0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识，分50米，100米，200米，300米，500米/1000米/2000米，成卷或木轮包。

4芯网线6XV1840-2AH10参数如下：导体：
多股软芯镀锡铜丝（2*0.64mm），单根硬芯无氧铜丝（2*0.5mm）

线芯颜色: 绿色-红色 层: 铝塑带+镀锡铜丝编织 护套: PVC 特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km
工作温度: -30 到70 之间

4芯网线6XV1840-2AH10技术指标: 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
2、铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，阻燃,外观紫色。 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装，2000米以上长度定做。
5、工作参数：单线传输 大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 4芯网线6XV1840-2AH10其它介绍：
1. 借助于其双层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中
2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性

通讯总线系类：

1.6XV1830-3EH10 PROFIBUS 拖 缆（蓝色）

2.6XV1830-3EH10 Profibus 软 电 缆（蓝色）

3.6XV1830-0EH10 profibus 总线电缆 (紫色)

4.6XV1830-0EH10 Profibus DP 电缆 (紫色)

5.6XV1840-2AH10 profibus 总线电缆 (绿色)

6.6XV1830-3EH10 profibus 总线电缆 (蓝色)

7.6XV1830-5FH10 Profibus PA 电缆 (黑色)