

# 河南许昌西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商

产品名称	河南许昌西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

河南许昌西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商 EXTF LED（红色）

出现外部故障(线路故障，例如未插入端接器或模块尚未完成初始化过程)时亮起 参数分配必须使用模块前面板上的 DIP 开关来设置安装了接收 IM 的安装机架的编号 有关支持中断功能的模块的信息，请参阅其技术规范 2DMU：电流 (2 线传感器) 4 到 20 mA

数字化模拟值在“ 电流测量范围内输出通道模拟值的表示 ”一节列出 该模块可用于将 S7-400 连接到 PROFIBUS DP 原因： 如果要通道 0 用作参比端，则必须在该处连接一

个电阻型传感器，以记录气候范围内的温度 线路 1 或线路 2 有故障（缺少端接器或电缆损坏） C1 LED（绿色） 线路 1（通过前连接器 X1，连接 1）正常 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.3 连接到 PROFIBUS DP S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 419 (3)

提示： 将下方电缆剪去一部分，使其比上方电缆短大约 10 mm，以在 IM 467 FO 的电缆槽中实现更好的电缆路由选择 按下 FMR 按钮 8.4 规范 8.4.1 IM 467

(6ES7467-5GJ02-0AB0)的技术规范 尺寸和重量 尺寸 W x H x D (mm) 重量 25 x 290 x 210 700 克 PROFIBUS DP 标准 PROFIBUS DP，EN 50 170 传输率 9.6 Kbps 到 12 Mbps，可分步组态 传输技术 RS 485，通过 9 针小 D 型插座 电流消耗 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.4 规范 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 421 S7-400 总线的电流消耗(24 VDC) 电压为 24 V 时，IM 不消耗任何电流，它仅仅为 MPI/ DP 接口提供此电压

[云南怒江西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商](#)