

# 佛山铝材工厂用防腐板/电泳车间防腐瓦/熔铸耐车间防腐瓦

产品名称	佛山铝材工厂用防腐板/电泳车间防腐瓦/熔铸耐车间防腐瓦
公司名称	广州市固得复材有限公司
价格	80.00/米
规格参数	
公司地址	广州市天河区工业园
联系电话	020-23311076 13825089378

## 产品详情

冶金工业，尤其是有色冶金工业，在生产过程中大量使用诸如硫酸、盐酸等强腐蚀性介质，给生产设备和厂房带来严重的腐蚀。在这类工厂中，大量采用耐腐蚀性FRP储槽、FRP电解槽、设备内衬等，以及各类酸雾洗涤塔、酸洗车间废气排放用FRP烟囱、硫酸尾气排放用FRP 烟囱、FRP格栅、玻璃钢格栅、玻璃钢除臭盖板、操作平台等已成为国冶金工业降低腐蚀损失、提高设备和装备使用寿命的首要手段。此外，在有色冶金企业的选矿工段，也大量采用FRP溜槽、FRP耐腐蚀耐磨管道及玻璃钢泵阀等设备。金属表面处理厂所使用的酸，大多为盐酸，所以用FRP防腐瓦是没有任何问题的。广州市固得复材有限公司主营产品：FRP防腐瓦、FRP防腐板、玻璃钢防腐瓦、钢结构玻璃钢压型板、彩色防腐瓦、墙面防腐板

固得防腐瓦、防腐板、耐腐蚀板技术参数：  
涂层  
耐候涂层并贴覆Melinex 301膜 树脂成分 顶级不饱和聚脂树脂 基材纤维  
优质MC系列纤维，最少含量 30% 标称厚度  
1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm容许误差10%  
弯曲强度 190MPa 拉伸模量 7.75 GPa  
抗拉强度110MPa 弯曲模量 8.30GPa  
密度 1.52g/cm<sup>3</sup> 湿弯强度 217MPa  
冲压式剪切强度 103MPa 热膨胀系数cm/cm/ 2.5 × 10<sup>-5</sup> 氧指数  
30% 应用温度范围 -40至140  
巴氏硬度 52 纤维含量 > 30%  
抗紫外线率 99.9 % 吸水率0.032%  
胶衣厚度 20-150um 热变形温度 200  
导热系数 0.158w/m.k

联系人：段先生13825089378

020-23311076