

宇仁地坪漆生产厂家直供普通型环氧地坪

产品名称	宇仁地坪漆生产厂家直供普通型环氧地坪
公司名称	新乡宇仁化学有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	新乡市八一路西段49号
联系电话	15037387539

产品详情

适用范围： 电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥和水磨石地面，仓库、停车场等。

地坪特性	无缝防压、耐磨防滑、耐酸耐碱、防霉防水、清洁容易、保养简单、外观亮丽、颜色多样、施工简单、价格低廉
使用年限	3-5年
厚度	0.3mm 0.5mm

技术指标

项目	指标	
干燥时间 ,h	表干	4
	实干	24

附着力，级	1
铅笔硬度	2H
耐冲击性，Kg.cm	50通过
柔韧性	1mm通过
耐磨性(750g/500r,失重，g)	0.04
耐水性	48小时无变化
耐10%硫酸	56天无变化
耐10%氢氧化钠	
耐汽油，120#	
耐润滑油	
施工工艺 素地处理依素地状况做好打磨、修补、除尘； 环氧底漆采用环氧封闭底漆滚涂一道，增强表面附着力； 环氧批土采用环氧中涂漆，主漆和固化剂按比例混合后加入石英粉，批刮一至三遍要求达到平整，无批刀印及砂磨印为准； 环氧面漆环氧面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓； 施工完成24小时后方可上人，72小时后方可重压。(25℃为准，低温开放时间需适度延长)	