

# 地坪漆生产厂家 宇仁直供环氧自流平地坪

产品名称	地坪漆生产厂家 宇仁直供环氧自流平地坪
公司名称	新乡宇仁化学有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	新乡市八一路西段49号
联系电话	15037387539

## 产品详情

适用范围： 适用于GMP药品厂、医院、无尘室、展览馆；

电子厂、仪控室、食品加工厂、冷藏室等，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

地坪特性	平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、耐化学药品、颜色多样、清洁容易、经久耐用、抗冲击力强。
使用年限	1.0mm:8年 2.0mm:10年 3.0mm:12年 5.0mm;15年
厚度	1.0mm 2.0mm 3.0mm 5.0mm

## 技术指标

项目	指标	
干燥时间 ,h	表干	6
	实干	24
拉伸强度 , Mpa	9	

弯曲强度 , Mpa	7
抗压强度 , Mpa	85
邵氏硬度(D型)	75
流平性 , cm	5min
耐磨性(750g/500r,失重 , g)	0.02
耐60%硫酸	30天允许轻微变色
耐25%氢氧化钠	30天无异常
耐3%盐水	
耐汽油 , 120#	耐
粘接强度 , Mpa	2
	<p>施工工艺</p> <p>素地处理依素地状况做好打磨、修补、除尘；环氧底漆采用环氧封闭底漆滚涂一道，增强表面附着力； 砂浆中涂将无溶剂环氧中涂漆加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道。 环氧批土采用环氧中涂漆加入石英粉，批刮一至三遍要求达到平整，无批刀印及砂磨印为准； 自流平面漆用环氧自流平面漆均匀镘涂一道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓； 施工完成24小时后方可上人，72小时后方可重压。(25 为准，低温开放时间需适度延长)</p>