

大理高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	大理高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

云南大理高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

耐高温高效过滤器工艺原理：

“灵洁”牌耐高温高效过滤器工艺原理主要包括以下几个方面:

- 1、单组份粘结剂长期性250度持续高温应用，楔口耐高温密封胶条避免泄露。
- 2、“灵洁”牌耐高温高效过滤器一般可以选用国内过滤纸，如果采用进口的高效率过滤纸，高效送风口相对价格要比国内过滤纸提升。
- 3、广泛用于yi院的诊室、yi院、微生物制yao、试验室、电路板、微电子技术、电子光学、LED光学、QS食品工业或油烟净化器尾端
- 4、耐高温高效过滤器用以一瞬间高温环境可以达到300度，控温可以达到250度以上，特性稳定可靠。
- 5、0.03mm铝铂挡板弧形瓦楞纸沟峰不但能起到保护过滤纸不受到侵害，减少摩擦阻力风力匀称根据。
- 6、玻璃纤维滤料、耐热特种胶密封垫片。
- 7、1.5-2.00mm不锈钢板边框与众不同的边框设计提升整体上的抗压强度。

8、高品质玻璃纤维滤纸间隔4mm增强了过滤总面积容尘量大阻力小过滤率高。

温度较高标准的清洁办公环境。