

宁夏 橡胶止水带 中埋式止水带 背贴式 钢边式止水带380*8mm 651型橡胶止水带

产品名称	宁夏 橡胶止水带 中埋式止水带 背贴式 钢边式止水带380*8mm 651型橡胶止水带
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

宁夏 橡胶止水带 中埋式止水带 背贴式 钢边式止水带380*8mm
651型橡胶止水带

橡胶止水带施工注意事项：

- 1、在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以浇捣和定位止水带时应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现有刺破现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅下降；
- 2.在定位橡胶止水带时一定要使其界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现上述现象时应及时调整；
- 3、在浇注固定止水带时应防zhi止水带偏移，以免dan侧缩短影响止水效果；
- 4、在混凝土浇捣时还必须注意充分振荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果；
- 5、止水带接头必须粘结良好，如施工现场条件具备可采用热硫化连接的方法。

橡胶止水带是防zhi或阻止水分渗tou(流动扩散)而制作安装的带状物，一般用于防shui部位的施工缝或后浇带或管道穿墙(板)处。止水带的规格和品种很多，常用的有钢板止水带、橡胶止水带、塑料止水带、遇水膨胀止水带等。止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防zhi建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需

留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装治水带来防zhi水的渗漏问题。遇水膨胀橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等，有时需要和双组份聚硫建筑防shui密封胶配合使用。