

安徽高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	安徽高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

安徽省高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

“灵洁”牌无隔板高效过滤器特性：

主要运用于净化空调系统及局部净化设备的尾端过滤，以过滤大气中的 0.1~0.5 μm 颗粒物尘土

1. “灵洁”牌无隔板高效过滤器可用标准：

环境温度：-20~90℃，环境湿度：纸挡板 85%，铝挡板 95%，味酸微碱的空气净化

型号规格尺寸及主要参数请查阅本站。

2、无隔板高效过滤器使用年限：在额定工况适用范围下，1年—15年后立即需更换新过滤装置；或当过滤器摩擦阻力做到600Pa以上时，务必更换新过滤装置；如高效送风口前无F8以上过滤装置作为预过滤，则使用生命周期将大大减少。

3. 我公司生产的高效空气过滤器在出厂前均经过逐台功能测试，确保高效空气过滤器的性能参数；同时可按用户要求，制作各种非标外形尺寸和过滤标准的高效空气过滤器。

4. “ 灵洁 ” 牌无隔板高效过滤器特性：

主要运用于净化空调系统及局部净化设备的尾端过滤，以过滤大气中的 0.1~0.5 μm 颗粒物尘土。其过滤率 99.99%、99.999% @ 0.5 μm 、99.999% @ 0.1 μm (钠焰法) 或以上高效率或欧洲标准 H13、H14、U15 或以上高效率。边框为：隔层木工板、镀锌钢板、铝合金型材、不锈钢板材；过滤材料为：玻璃纤维材料。此结构类型的过滤装置，过滤材料制成多褶式，产生自然通风气旋安全通道，增强了过滤材料面积排风量，减少了排风的摩擦阻力；具备结构紧凑、摩擦阻力低，容尘量大，风力均匀度好，实用性强、安装方便等特点。

5. “ 灵洁 ” 牌无隔板高效过滤器使用规范：

定期维护过滤装置进风面是否有脏物阻塞状况、过滤材料表层有没有损坏；若有物件阻塞表层，则须消除；过滤材料表层损坏比较严重，则需开展补漏；如表层破损的地方没法防水堵漏，则需更换新过滤装置；高效空气过滤器安装中，要确保与框体的包边条处密封性能优良，以避免排风量泄漏；不能用吊物去碰撞过滤器表层，不能用劲去拉过滤器过滤材料表层；安装中，应以过滤装置四周外框处工作压力匀称；要确保高效送风口有 F8 高效率以上过滤装置作为预过滤，以保障高效送风口。