

# POM 日本宝理 PX-20 注塑级 耐高温 高钢 可用于外壳应用

产品名称	POM 日本宝理 PX-20 注塑级 耐高温 高钢 可用于外壳应用
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	形状:颗粒 用途级别:通用级 特性级别:尼龙66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

## 产品详情

产品分类：通用塑料材料状态：非流通加工方法：注塑成型特性：易加工、高强度、高刚性、高

标称拉伸断裂应变 27 % ISO 527-2弯曲模量 2550 MPa ISO 178弯曲应力 89.0 MPa ISO 178冲击性能 额定值  
单位制 测试方法简支梁缺口冲击强度 5.0 kJ/m ISO 179/1eA热性能 额定值 单位制 测试方法热变形温度 (1.8  
MPa, 未退火) 100 ° C ISO 75-2/A线形热膨胀系数 内部方法流动 : 23 到 55 ° C 1.1E-4 cm/cm/ ° C  
内部方法横向 : 23 到 55 ° C 1.1E-4 cm/cm/ ° C 内部方法电气性能 额定值 单位制 测试方法介电强度 (3.00  
mm) 19 kV/mm IEC 60243-1漏电起痕指数 > 600 V IEC 60112可燃性 额定值 单位制 测试方法

技术差距不容忽视

尽管中国pom的市场需求不断攀升，但由于中国对pom的研制开发相对较晚，中国内pom的生产规模、产量以及品种、质量始终不能满足市场的需求。中国pom生产与其它国先进水平相比，仍存在原料单耗高、装置规模小、质量不稳定、品种牌号少等问题。