

# 西安防水材料厂青龙丙烯酸酯高级弹性防水涂料(CQ103)

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 西安防水材料厂青龙丙烯酸酯高级弹性防水涂料(CQ103) |
| 公司名称 | 青龙化学建材（集团）有限公司西安分公司          |
| 价格   | .00/KG                       |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 陕西省西安市未央区                    |
| 联系电话 | 18022152667                  |

## 产品详情

西安防水材料?首选青龙，西安青龙防水材料高品质,值得信赖,远销海外,超1000个重大工程上应用!热线: 18022152667；网址：<http://xa.qinglong.com.cn>

西安防水材料厂家青龙专业的防水涂料生产设备和工艺,获得多项科技成果奖,性能优异,价格优惠,环保耐用!

西安防水材料厂、西安青龙公司是西安防水材料厂家，公司所生产的西安防水材料广泛应用于各大商业、公用、民用建筑，其优质的质量、超低的价格、完善的售后服务、精心的施工受到广大用户的一致好评。公司现面向全国招商加盟，欢迎致电咨询。

### 西安防水材料简介

“ 青龙牌 ” CQ103丙烯酸酯高级弹性防水涂料是采用国外先进的技术和原料，以纯丙烯酸聚合物乳液为基料，加入其他添加剂而制得的单组份水乳型防水涂料。

### 西安防水材料主要特点

- 1、可湿面施工；
- 2、以水为分散介质，无毒、无味、不污染环境，属环保产品；

- 3、单组份，冷施工，可以用刷、滚、喷、刮等方式进行涂布；
- 4、具有良好的耐老化、延伸性、弹性、粘结性和成膜性；
- 5、防水层为封闭体系，整体防水效果好，特别适用于异型结构基层的施工；
- 6、可作橡胶沥青类黑色防水层的彩色美化保护层。

#### 西安防水材料适用范围

- 1、适用于屋面、墙面、厕浴间、地下室等非长期浸水环境下的建筑防水、防渗工程；
- 2、特别适用于轻型薄壳结构的屋面防水工程，也可用做粘结剂或外墙装饰涂料。

#### 西安防水材料施工工法选择

工法I：基面→打底层→下涂层→上涂层，参考用量：2.1kg/m<sup>2</sup>

工法II：上涂层→中涂层→下涂层→打底层→基面，参考用量：3.0kg/m<sup>2</sup>

工法III：上涂层→中涂层→无纺布层→下涂层→打底层→基面，

参考用量：3.0kg/m<sup>2</sup>

#### 西安防水材料施工要点

- 1、基面处理：基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏，不平及裂缝处须先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角；
- 2、涂覆要领：
  - 1) 用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法，按照打底层→下涂层→无纺布→中涂层→上涂层的次序逐层完成；
  - 2) 若涂料（尤其是打底料）涂覆时应随时搅拌均匀；
  - 3) 涂覆要尽量均匀，不能局部沉积；
  - 4) 各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准；
  - 5) 对于第三种工法，其下涂层、无纺布和中涂层必须连续施工；
  - 6) 每层涂覆必须按规定用量取料，切不能过厚或过薄。

## 西安防水材料注意事项

- 1、不能在4℃以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜；
- 2、施工后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题，查明原因并及时修复。

## 西安防水材料储运与包装

- 1、产品应储存在0℃以上的室内通风阴凉处；
- 2、本产品为非危险品，无毒、无味、不污染环境属环保产品，可安全运输；
- 3、自生产之日起，贮存期为12个月，超过贮存期应进行检验，结果符合标准仍可使用；
- 4、本产品包装为：1kg/桶、5kg/桶、15kg/桶、30kg/桶、50kg/桶。