硅橡胶电热带

产品名称	硅橡胶电热带
公司名称	深圳市国威威电器有限公司
价格	30.00/M
规格参数	
公司地址	深圳市坂田街道坂雪岗工业区
联系电话	86-075588822179/89808051 13163781592

产品详情

硅橡胶电加热带宽至1.2m，长至12m。耐高温至280°C,防水性能好，可用于潮湿的、无爆炸性气体场所工业设备或实验室的管道，罐体和槽池的加热、伴热和保温，可直接缠绕在被加热部位的表面，安装简单，安全可靠。技术参数： a、持续最高使用温度可达：280°C；最低环境温度为-62°C（若采用3M双面胶层，则最低使用环境温度为-32°C）； b、最大表面功率密度：2.1W/cm2； c、最小制作厚度为：0.5mm； d、最高使用电压：600v。 e、功率精度范围：±10% f、绝缘电阻：≥50MΩ g、耐电电压：＞5KV
电热带使用注意事项： a、加热带能够缠绕直径15MM以上的配管绝对不能重叠。
b、发热部位要与配管紧密贴合，此时，电热带伸出部分（厚的部位）请不要弯曲。
c、将硅橡胶电热带固定于配管时，请使用硅胶粘合剂的铝粘合胶带与玻璃纤维胶带等。 容量密度： 硅橡胶电热带通常情况使用0.6~0.8W／CM 2 这个范围为最佳，不过，因为根据电热带安装和温度调节情况的不同会有所变化，所以在先定时请和本公司联系.
将加热器悬挂于20°C静止空气中时的表面温度约200°C.
根据使用的环境，加热物体的材质和形状的不同，电加热带的温度会有所变化. 我司现有规格产品：
商品名 电压 功率 宽度 长度 发热温度 引线形式
硅橡胶电热带 220V 150W/M 25MM 1至10M 约200°C 串联/单端
硅橡胶电热带 220V 80W/M 12MM 1至8M 约230°C 串联/单端
硅橡胶电热带 24V 50W/M 25MM 1至6M 约100°C 串联/单端
硅橡胶电热带 24V 25W/M 12MM 1至12M 约100°C 串联/单端