

# 河南坡道地坪漆，河南防滑坡道施工，河南环氧地坪漆

产品名称	河南坡道地坪漆，河南防滑坡道施工，河南环氧地坪漆
公司名称	河南晟轩交通设施有限公司
价格	10.00/件
规格参数	晟轩:10
公司地址	郑州高新技术产业开发区樱花街5号7042号
联系电话	15638892801 15638892801

## 产品详情

### 1. 素地处理：

- (1)、清除表面浮浆；
- (2)、地面凸出物用砂盘机或刮铲磨平铲平；
- (3)、地面裂缝需预先用树脂材料补平；
- (4)、对于松散水泥可根据需要使用喷砂机处理；
- (5)、排水口及固定设施与待施工区域交接部分须预先做好防护措施；
- (6)、施工前地面含水率需在6%以下，并保持干燥；
- (7)、使用打磨机处理：
  - a、使用打磨机前应计划好施工路线及相关电源连接设施；
  - b、电源使用220V电压，使用功率在7KW以内；
  - c、打磨效果以达到施工要求的素地为原则。
- (8)、处理时需注意施工时所造成的粉尘污染，应使用吸尘器，必要时需管制作业人员
- (9)、处理完成后需严格管制进出人员，非工作人员严禁进入管制区域。

### 2、底涂层的施工：

- (1)、施工前需计算材料使用量，依照施工方向及区域选定材料搅拌区和材料配置；
- (2)、依比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀；
- (3)、将搅拌好的材料送至施工区域内；
- (4)、涂布底涂时采用毛刷及滚筒，将材料均匀涂布；
- (5)、搅拌后的材料应在可规定使用时间内使用，以免材料固化；
- (6)、施工涂布时应注意施工温度，低于5℃时环氧树脂不能固化；
- (7)、施工中发现沙粒或杂质应立即去除；
- (8)、施工后以达到表面成膜为标准；
- (9)、施工期间及养护时间内管制人员进出，养护时间为8小时。