

制药设备/蒸汽加热涂布机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 制药设备/蒸汽加热涂布机 |
| 公司名称 | 黄石市龙昌机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:龙昌 型号:DSTX-B 技术参数:适用基材 |
| 公司地址 | 中国 湖北 黄石市黄石港区 人民街227号 |
| 联系电话 | 86 0714 6514689 13995986120 |

产品详情

品牌 龙昌 型号 DSTX-B

技术参数

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 适用基材 | 白布、弹力布 |
| 适用胶浆 | 溶剂型、聚异丁烯和水溶丙烯酸胶等 |
| 涂布宽度 | 有效涂布宽度1000mm |
| 涂胶量 | 0.5—2g/100cm ² (根据药膏含膏量调整) |
| 涂布速度 | 2—8m/min |
| 烘箱长度 | 4m/节 × 5节 |
| 烘干道温度 | 80-120 (硅整流控温, 温度误差: ± 2.0) |
| 总安装尺寸 | 28500*1460*2300mm |

dstx—b型热风循环电加热涂布机组主要用于橡胶剂型：溶剂型、丙烯酸胶、聚异丁烯等药膏涂布。该设备采用部件精确控制含膏量以及数显含膏量表。涂布机头部分的承胶板、涂胶辊、刮刀全部采用温控装置，确保涂胶。远红外线石英管，相比较蒸汽烘干的庞大结构更加简洁、安全和卫生，适用数显智能表并配固态继电器，通过刀分切，收卷自动纠偏，并自动控制张力。本机配有先进的机电及气动控制，关键磨损部位采用热处理工艺调。