玻璃棉卷毡 防火玻璃棉

产品名称	玻璃棉卷毡 防火玻璃棉
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产品名称:玻璃棉卷毡 厚度:3-20cm 密度:10-45kg
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

玻璃棉是用离心玻璃棉毡是用欧文斯科宁

(简称OC)独有专利离心法技术,将熔融

玻璃纤维化并加以热固性树脂

为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的毡 状体,并可根据使用要求选择不同的防潮贴面在线复合。其具有的大量微小的空气孔隙,使其起到保温 隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪的材料。

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维

。采用石英砂、石灰石、白云

石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、 强砂

等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉, 互相缠绕在一起,

呈现出许多细小的间隙。这种间隙可

看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。

离心玻璃棉

内部纤维蓬松交错,存在大量微小的孔隙,

是典型的多孔性吸声材料

, 具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以

制成墙板、天花板、空间吸声体等,可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪声。

主要特征

编辑 播报

离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重

有关,也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。

随意裁割

抗菌防霉,耐老化、抗腐蚀保证健康环境。

可随意切割随意成型。