

# 玻璃棉卷毡 防火玻璃棉

产品名称	玻璃棉卷毡 防火玻璃棉
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产品名称:玻璃棉卷毡 厚度:3-20cm 密度:10-45kg
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

玻璃棉是用[离心玻璃棉毡](#)是用[欧文斯科宁](#)（简称OC）独有专利离心法技术，将熔融玻璃纤维化并加以[热固性树脂](#)

为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的毡状体，并可根据使用要求选择不同的防潮贴面在线复合。其具有的大量微小的空气孔隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用，是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪的材料。

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造[无机纤维](#)

。采用石英砂、石灰石、白云

石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、[硼砂](#)

等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，

呈现出许多细小的间隙。这种间隙可

看作孔隙。因此玻璃棉可视为[多孔材料](#)，具有良好的[绝热](#)、吸声性能。

### [离心玻璃棉](#)

内部纤维蓬松交错，存在大量微小的孔隙，

是典型的多孔性[吸声材料](#)

，具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以

制成墙板、天花板、[空间吸声体](#)等，可以大量吸收房间内的声能，降低混响时间，减少室内噪声。

### 主要特征

编辑 播报

离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关，也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。

随意裁割

抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀保证健康环境。

可随意切割随意成型。