

PH-260 酸碱度/电导率/TDS多参数水质监测仪

产品名称	PH-260 酸碱度/电导率/TDS多参数水质监测仪
公司名称	福建省福安市科立龙电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科立龙 型号:PH-260 产地:福建省福安市
公司地址	福建省宁德地区福安市兴业中路60号
联系电话	86-593-6550588 18060361699

产品详情

产品说明:

- 1、墙挂式设计，便于安装，操作及维修。
- 2、同时配备BNC的复合电极，方便更换电极。
- 3、可按照客户要求配电源适配器。

PH-260

PH:

测量范围:0.00 ~ 14.00 pH

分辨率:0.01 pH

精度: ± 0.1 pH

EC:

测量范围:0 ~ 19990 μ S/cm

0.00 ~ 19.99ms/cm

分辨率:1 μ S/cm(2000);10 μ S/cm(1999)

0.01ms/cm

精度: $\pm 2\%F.S$

TDS:

测量范围: 0 ~ 19990mg/L (ppm)

0.00 ~ 19.99g/L (ppt)

分辨率: 1ppm(2000); 10ppm(1999)

0.01g/L (ppt)

温度:

测量范围: 0 ~ 50 ° C

分辨率: 0.1 ° C

精度: ± 1 ° C

自动温度补偿范围: 0 ~ 50 ° C

电源: DC 9V , 配电源适配器 (按客户要求)

工作环境: 0 ~ 50 ° C

尺寸: 95mm x 61mm x 20 mm

重量: 500g