

吉林省制造化工设备的厂家，吉林省生产化工装备的企业，菏泽花王容器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 吉林省制造化工设备的厂家，吉林省生产化工装备的企业，菏泽花王容器 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

吉林省制造化工设备的厂家，吉林省生产化工装备的企业，菏泽花王容器工厂总平面应根据生产流程及各组成部分的功能要求、生产特点、火灾危险性，结合厂址地形、风向等条件，按功能分区布置。4.2.2 一个厂区至少应有2个供消防车进出的出入口。出入口的位置宜分别设在厂区不同的方向，当只能设在同一方向时，2个出入口的间距不宜小于50m。4.2.3 散发可燃气体、可燃蒸气的场所和设施，吉林省制造化工设备的厂家，吉林省生产化工装备的企业，菏泽花王容器宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年小频率风向的上风侧。4.2.4 棉、毛、麻纺织厂的原料堆场，化纤浆粕厂的原料堆场，各类纺织工程的废料堆场，煤场等可燃材料的露天堆场（含有棚的堆场）宜布置在明火或散发火花地点的全年小频率风向的下风侧。4.2.5 厂区采用阶梯式竖向布置时，可燃液体罐区不宜毗邻布置在高于生产厂房、吉林省制造化工设备的厂家，吉林省生产化工装备的企业，菏泽花王容器露天生产装置、主要辅助生产设施、主要公用工程站或行政生活设施的台阶上。当确需毗邻布置在高于上述场所的台阶上时，应采取防止火灾蔓延和可燃液体流散的措施。4.2.6 可燃液体汽车装卸站、大宗原材料库宜布置在厂区的边缘。

4.2.7 接入35kV以上外部电源的总变电所、吉林省制造化工设备的厂家，吉林省生产化工装备的企业，菏泽花王容器配电站应独立设置。4.2.8 厂区绿化不应妨碍消防车通行及消防操作。厂区绿化树种应适应工厂生产特点，当厂房、仓库、露天装置区的火灾危险性为甲、乙类时，吉林省制造化工设备的厂家，吉林省生产化工装备的企业，菏泽花王容器附近不宜种植含油脂较多的植物，宜选择含水分较多的树种。散发可燃气体、可燃蒸气设施的周围不宜种植茂密的连续式绿化带。4.2.9 可燃材料的露天堆场（含有棚的堆场）与厂内、外建筑物、构筑物、铁路、吉林省制造化工设备的厂家，吉林省生产化工装备的企业，菏泽花王容器道路等设施之间的防火间距不应小于表4.2.9的规定。