

## 硅胶板密度 耐低温硅胶板

产品名称	硅胶板密度 耐低温硅胶板
公司名称	悦明电力销售总部
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:硅橡胶 产地:河北石家庄
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

## 产品详情

### 硅胶板密度 耐低温硅胶板

适合用于生产各种耐高温密件圈、胶辊、密封胶条等五金机电，电器电子航空医疗，印刷，高压电房绝缘等行业。

硅胶板涂层厚度可分为：

分析板：0.2 mm

制备板：0.3---0.4mm、0.4---0.6mm、0.6---1mm

根据薄层层析硅胶板薄层层析硅胶型号规格可分为：G型 H型 GF254 HF254 另有分为普通板和高效板！

硅胶板的规格分为：G，H，GF254，HF254。

H是Hard的简称 G是Glutinous的简称

F是Fluorescent的简称

硅胶H-----不含粘合剂，不含荧光剂；

硅胶G-----不含荧光剂，含煨石膏粘合剂；

硅胶HF254-----含荧光物质，可用于波长为254nm紫外光下观察荧光；