

# 隔音吸声 玻璃棉卷毡外墙保温材料厂家

产品名称	隔音吸声 玻璃棉卷毡外墙保温材料厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产品名称:玻璃棉卷毡 型号:定做 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

玻璃棉具有容重轻、导热系数小、吸收系数大、阻燃性能好。可广泛用于热力设备、空调恒温、冷热管道、冷藏保鲜及建筑物的保温、隔热、隔音等方面。 .规格、容重和技术参数

玻璃棉规格范围：我司可根据客户需要生产不同尺寸，且可提供各种贴面材料；

玻璃棉容重范围：10Kg/m<sup>3</sup> ~ 45Kg/m<sup>3</sup>；玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见将80-120kg/m<sup>3</sup>的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板，常见尺寸为1.2m × 1.2m、1.2m × 0.6m、0.6m × 0.6m，厚度2.5cm或5cm。也有在110Kg/m<sup>3</sup>的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板，都需要使用高容重的玻璃棉，并经过一定的强化处理，以防止板材变形或过于松软。这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性，降噪系数NRC一般可以达到0.85以上。

玻璃棉毡规格范围：10000 ~ 20000 × 1200 × ( 25 ~ 100 ) mm，我司可根据客户需要生产不同尺寸，且可提供各种贴面材料；玻璃棉毡容重范围：12Kg/m<sup>3</sup> ~ 48Kg/3；玻璃棉毡是一种经济型易于安装的隔音隔热材料，具有优良的吸声、降噪及良好的回弹性。主要用于写字楼、酒店、娱乐场所墙体屋面以及空调机房、冷库工程保温保冷、隔音隔热等。