

# DDF数字配线柜 机柜架子 图文并茂

产品名称	DDF数字配线柜 机柜架子 图文并茂
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

DDF数字配线柜 机柜架子 图文并茂数字配线架，DDF数字配线架 DDF数字配线柜 光纤配线架、用于用户中继与传输电路间的跳接。DDF数字配线柜 机柜架子 图文并茂以往DDF架分正面（高速）单元和背面（低速）单元，高速单元和低速单元相比有塞孔，可用于测试、环路等维护工作，现在为维护方便，背面也采用高速单元。DDF数字配线柜 机柜架子 图文并茂一般来说，正面单元接传输设备提供的支路通道，背面单元接用户中继，DDF数字配线柜 机柜架子 图文并茂两者之间通过跳线连接后即可开放业务。DDF架自身故障和跳线故障一般会引起支路信号丢失、DDF数字配线柜 机柜架子 图文并茂支路误码、告警指示、对告等告警。一般情况下，在DDF架的横条上都标有该端子的所对应的电路名称、所处传输设备的网元以及对应的槽道号，DDF数字配线柜 机柜架子 图文并茂在DDF架架顶都标有DDF号以及正反面，如：1A（1A:DDF1机架的正面，进传输机房的正对面为正面），DDF数字配线柜 机柜架子 图文并茂1B（1B:DDF1机架的背面）。比如现有电路：E05-06A-08-10：DDF数字配线柜 机柜架子 图文并茂解释为：右边第5排第6个DDF架正面第8排（从上往下数）第十个2M，DDF架上的2M顺序一般是从上往下，从左往右。

- （1）接头型式为插拨式（双通和三通）；
- （2）串音防卫度 70dB；
- （3）绝缘电阻 1000M （500V）；
- （4）耐压：1000V，DC二分钟；
- （5）接触电阻：内导体，外导体（具体数值由供方提出）；
- （6）阻抗：75 对地不平衡和120 对地平衡两种；

(7) 反射衰耗 40dB ;

(8) 信号速率：同轴连接器 600Mbit/s , 平衡连接器 2Mbit/s ;

(9) 接地良好 ;

(10) 120n端子单元应具有防雷保护功能 ;

(11) 布线合理、美观。