

# 阳江市德国MULTIPOWER蓄电池12V33AH无市电区域

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 阳江市德国MULTIPOWER蓄电池12V33AH无市电区域     |
| 公司名称 | 上海云昇电源设备有限公司                       |
| 价格   | .00/只                              |
| 规格参数 | 电压:12V<br>产地:国产<br>类型:阀控式密封胶体铅酸免维护 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路1998弄3号                   |
| 联系电话 | 18621920102 18621920102            |

## 产品详情

阳江市德国MULTIPOWER蓄电池12V33AH无市电区域 并机系统旁路切换工作机制（投标人须对UPS并机后的切换工作机制做出说明）：并机系统采用分散静态旁路与集中维修旁路结构，即每台UPS具有整流、逆变和自动静态旁路，为并机系统配置集中的外置手动维修旁路系统。分散式静态旁路系统，能够保证并机系统的冗余性，包括整流逆变主回路和静态旁路应急回路均达到N+X冗余。当并机系统正常工作时，每台UPS都经整流、逆变并行工作且均分负荷，各台UPS的静态旁路处于预备状态。但也有其固有缺点。但是正规厂商均会对金属或者塑料箱体进行处理，而达到的使用效果。然而，一些低档次产品的金属件采用喷塑处理，虽然外觀光洁，但是可能在喷塑前磷化处理工序偷工减料，会使得喷塑防腐能力大大降低，不用几年，就会生锈腐烂。的塑料箱体均经过阻燃、防紫外线、耐热等等性能改性，使得普通塑料具备了阻燃、耐老化、耐热等等性能，保证了产品质量。塑料若不经改性处理，直接使用，这样质量问题无法在使用前期1-2年内体现出来，从而为消费者带来更大的隐患，消费者在购买时一定要向厂家了解清楚。手动维修旁路配置的断路器需配置人工锁，平时断路器始终处于关断状态，手动旁路的操作需由的电气维护人员进行，在手动将负载切换到维修旁路前，需对UPS输出电源进行监测跟踪，手动维修旁路开关与UPS输出开关在UPS正常运行状态下或UPS输出电源与市电电源不同步时均不能同时合闸。

8 UPS系统电流谐波处理要求UPS系统电流谐波处理要求：本项目UPS设备应满足输入总电流谐波失真度（THDI）