

控制电缆KVV2*2.5

产品名称	控制电缆KVV2*2.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

控制电缆KVV2*2.5kvv控制电缆，KVVR电缆，KVVRP电缆，KVVRP控制电缆价格，KVV RP控制电缆厂家

一、产品标准 本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》，IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造ZR-KVVRP 聚氯乙烯绝缘和护套阻燃铜丝屏蔽控制软电缆。

二、适用范围 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1 kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。KVV2*1、KVV3*1、KVV4*1、KVV5*1、KVV6*1、KVV7*1、KVV8*1、KVV10*1、KVV12*1、KVV14*1、KVV16*1、KVV19*1、KVV24*1、KVV30*1、KVV37*1、KVV2*1.5、KVV3*1.5、KVV4*1.5、KVV5*1.5、KVV6

*1.5、KVV7*1.5、KVV8*1.5、KVV10*1.5、KVV12*1.5、KVV14*1.5、KVV16*1.5、KVV19*1.5、KVV24*1.5、KVV30*1.5、KVV37*1.5、KVV2*2.5、KVV3*2.5、KVV4*2.5、KVV5*2.5、KVV6*2.5、KVV7*2.5、KVV8*2.5、KVV10*2.5、KVV12*2.5、KVV14*2.5、KVV16*2.5、KVV19*2.5、KVV24*2.5、KVV30*2.5、KVV37*2.5工频额定电压 U_0/U 为450/750V或0.6/1kV。

<电缆导体的允许长期高工作温度为70 。

<电缆敷设时环境温度应不低于0 ，若环境温低于0 时，应对电缆进行预热。

<电缆的推荐允许弯曲半径如下:

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；

屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。

型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm² 主要适用范围

KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合

KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动要求的场合

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合

ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合

ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合

ZRKVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合。

ZRKVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设

在室内，有移动屏蔽和阻燃要求的场合控制电缆KVV2*2.5KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铜线铜带屏蔽控制电缆。