

德耐热1450度升降炉

产品名称	德耐热1450度升降炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

生产而研制的设备产品详情：产品介绍：1100摄氏度AS系列箱式炉，****，性能优异 1.

千万不要让箱式电炉发生受潮的情况，避免漏电的现象产生。

当马弗炉首次运用或长时期停用后再次运用使用时 KCB,2CY系列齿轮式输油泵在后泵盖或泵体上方装有安全阀，当泵或排出管道发生故障或将排出阀门完全关闭而产生高压和高压冲击时安全阀就会自动打开，卸除部分或全部的高压液体回到吸入腔，从而对泵及管道起到安全保护作用。本系列产品的轴端密封有骨架油封、机械密封及填料密封三种结构。·骨架油封：骨架油封的特点是维护、更换方便，成本低，但寿命较短。丁晴胶骨架油封适用于11：以下工作环境;氟橡胶骨架油封适用于2 以下工作环境。·1机械密封：机械密封的特点是密封可靠、寿命长，成本高。机械密封的基体用不锈钢制造，动、静环视介质不同分别由YG8硬质合金或YG8-石墨制造，使用温度在2 以下。·填料密封：填料密封仅用于高温油泵，其特点是耐高温，有少量泄漏。使用过程中需根据泄漏情况经常进行调整，使用温度在25 以下。用户需何种型式的密封结构需在订货时注明。凡订货时未注明者均按丁晴胶骨架油封结构供货。进、出油口型式：2CY系列齿轮式润滑泵进、出油口为与口径对应的英制管螺纹,直接制作在泵体上。