

# 自动化养殖料塔安装与详情介绍

产品名称	自动化养殖料塔安装与详情介绍
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

主营：料塔，全自动养殖设备,养猪设备，自动化养猪设备、猪用自动化喂料设备、猪用自动化料线等养猪自动化饲喂设备;自动料线及配件：料线主机，塞盘链条，弹簧绞龙，进口镀锌板转角，PC转角，无噪音料穴，定量桶，镀锌板料塔等各种养殖料线零部件自主生产制造，每个细节都严格把关，确保产品质量。

铭朗是料塔生产厂家，料塔饲料塔，鸡场养殖设备，猪场养殖设备，全自动养殖设备，养猪场设备，养猪设备，猪场自动喂料料线，喂猪的自动料槽 饲料塔主要应用于养殖业，储存各种家禽家畜饲料，可以防潮、防污染保护饲料不变质，降低家畜家禽的病灾，提高经济效益。目前国内饲料塔技术也比较发达，应用也比较广泛，所以现在饲料塔已经是养殖业自动化的发展上必不可缺的设备了。

镀锌储料塔又叫饲料储存塔、料塔，是一种适用于规模化大、中型养殖场的一种储料设备，在其出料口配输料设备，可定时向舍内输送饲料。

### 结构组成

料塔由料仓主体、翻盖、爬梯、立柱等部分组成，料塔上不为圆柱体，下部为锥形体，下锥部分设有透明孔，可察看料仓料位。

### 用途

料塔主要用来储存干粉料或颗粒状配合饲料。

- 1、颗粒度适度。小猪要用1.0的筛片，母猪用3.0的。肥猪用2.0的。太大不容易消化降低料重比，太小容易引起胃溃疡。
- 2、少喂勤添。特别是保育猪，可以减少浪费增加采食量。
- 3、槽内饲喂。不被粪便污染，减少踩踏浪费。
- 4、改造饲槽。安装横栏防止抢食，上宽下窄梯形，符合猪体工学。推荐上宽40下款500px，深度250px，外沿高防止向外拱料，内沿低方便猪采食。
- 5、加工饲料，适当添加青绿饲料、发酵饲料等提高适口性，潮拌。减少粉尘。
- 6、三点定位可以用锯末等代替饲料定位。
- 7、看猪给料，肥猪喂一便后观察有先吃完的说明料少，适当多添。
- 8、B超怀孕检测，避免空杯给料。
- 9、剩料时常清理，有的母猪料槽甚至发霉。做到当天不剩食。同时清扫干净过道及砖墙上的料。

#### 自动化养殖料塔安装：

- 1.料塔整体有镀锌板组装完成。但分为上锥，中锥，下锥三部分。在装配中要求边边相扣，内边粘贴防水双面胶，粘贴要均匀，不能内漏与外漏，断续粘贴。2.料塔体螺丝装配要求：上锥体螺丝固定要求丝帽在塔体内壁，外壁佩戴防水垫圈。中锥螺丝固定要求丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。下锥螺丝固定要求丝帽在外壁，外壁佩戴防水垫圈。上锥口，下锥口螺丝固定要求丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。料塔支腿螺丝固定要求丝帽在内壁，料塔和塔腿中间佩戴防水垫圈。
- 3.观察孔安装标准：观察孔在料塔外壁装配，配戴橡胶垫片，螺丝固定在料塔内壁，外壁佩戴防水垫圈。4.安全防护栏标准：圈体装配平衡，挡片装配垂直。整体螺丝固定丝帽在外壁。螺丝固定紧密，无松动。
- 5.料塔拉盖装配标准：滑轮固定灵活，塔盖易开，易关。关闭后密封严实，上盖螺丝固定丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。链接部分（含：螺丝固定）采用涂抹防水结构胶。6.底角用化学螺丝固定，转洞后用气筒处理洞内灰尘后方化学药（消）水，螺丝固定时要用电钻旋转丝杆进入合适高度。等待30分钟后固定压紧。