恒温恒湿试验箱

产品名称	恒温恒湿试验箱
公司名称	常州市赛维思环境试验设备有限公司
价格	2012.00/台
规格参数	
公司地址	武进区礼嘉镇秦巷村（注册地址）
联系电话	86-51986256379 18068758376

产品详情

设备适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高低温湿热
的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备
主要适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

设备符合标准

GB10586 湿热试验箱技术条件

GB10589 低温试验箱技术条件

GB10592 高低温试验箱技术条件

GB11158 高温试验箱技术条件

GB/T2423.1 试验A：低温试验方法

GB/T2423.2 试验B：高温试验方法

GB/T2423.3 试验Ca: 恒定湿热试验

GB/T5170.2 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度试验设备

GB/T5170.5 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备

技术参数

型号		HS-50	HS-100	HS-150	HS-225
工作室尺寸:mm		350×350×450	400×450×550	500×500×600	500×600×75
型号		HS-408	HS-800	HS-1000	HS-1500
工作室尺寸:mm		650×750×850	800×1000×1000	1000×1000×1000	1500×1000×
技术参数	温度范围	A型-20°C～+100°C(+150°C)/ B型 -40°C～+100°C(+150°C)/ C型 -70°C～+100°C(+150°C)			
	湿度范围	30～98%R.H			
	湿度偏差	+2 -3%%R.H			
	波动度	≤±0.5°C			
	均匀度	≤2°C			
	升温速率	1.0～3.0°C/min（可根据客户要求和相应调整）			
	降温速率	0.7～1.5°C/min（平均速率）			