

恒温恒湿试验箱

产品名称	恒温恒湿试验箱
公司名称	常州市赛维思环境试验设备有限公司
价格	2012.00/台
规格参数	
公司地址	武进区礼嘉镇秦巷村（注册地址）
联系电话	86-51986256379 18068758376

产品详情

设备适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该[试验设备](#)主要适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

设备符合标准

GB10586 [湿热](#)试验箱技术条件

GB10589 低温试验箱技术条件

GB10592 高低温试验箱技术条件

GB11158 高温试验箱技术条件

GB/T2423.1 试验A：低温试验方法

GB/T2423.2 试验B：高温试验方法

GB/T2423.3 试验Ca: 恒定湿热试验

GB/T5170.2 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度试验设备

GB/T5170.5 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 [湿热试验设备](#)

技术参数

型号	HS-50	HS-100	HS-150	HS-225
工作室尺寸:mm	350 × 350 × 450	400 × 450 × 550	500 × 500 × 600	500 × 600 × 750
型号	HS-408	HS-800	HS-1000	HS-1500
工作室尺寸:mm	650 × 750 × 850	800 × 1000 × 1000	1000 × 1000 × 1000	1500 × 1000 × 1000
技 术 参 数	温度范围	A型-20 ~ +100 (+150)/ B型 -40 ~ +100 (+150)/ C型 -70 ~ +100 (+150)		
	湿度范围	30 ~ 98%R.H		
	湿度偏差	±2 -3%%R.H		
	波动度	± 0.5		
	均匀度	2		
	升温速率	1.0 ~ 3.0 /min (可根据客户要求和相应调整)		
	降温速率	0.7 ~ 1.5 /min (平均速率)		