

安徽热镀锌钢格栅钢格板制造厂家

产品名称	安徽热镀锌钢格栅钢格板制造厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	125.00/平方米
规格参数	产品名称:热镀锌钢格板 材质:金属 规格:多种
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

安徽热镀锌钢格板制造厂家，水厂钢格板，化工厂钢格栅板，污水处理厂钢格板踏步板，垃圾处理厂钢格板，车间操作平台钢格板，停车场钢格板沟盖板等。多种规格均有销售。

我公司生产热镀锌钢格板，现提供几种 常用同时也是 实用的型号，以便广大客户再采购时参考。

一、小跨度检修平台通常采用253/30/100，303/30/100这两种型号，重量轻，便于安装施工，安装跨度在1500mm——1600mm之间。

二、255/30/100，304/30/100，305/30/100这几种型号常用于跨度2000mm左右的工程平台，承载力大，安装时大多采用吊装，在铺装好之后与钢梁连接处点焊。

三、505/30/100,605/30/100,以及型号
的钢格板广泛用于机场，码头等需要经过重型车辆的地方，承载力可达20-100吨不等。

欢迎广大客户来电详询，

一般来说钢格栅板出产工艺并不复杂，它主要采用碳钢为原料，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格栅板具有透风，采光，散热，防滑，防爆等机能。

例如：压焊钢格栅板就是将由负荷扁钢和横杆按一定间距经焊排列，采用200吨液压电阻焊自动化钢格板设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。产品的受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中央距，常用30系列钢格板，40系列钢格板板两种。两相邻横杆的中央间距通常为50MM，100MM两种，我厂也可按要求订制各种钢格栅板规格产品。

平台钢格板材质：

材质一般是Q235低碳钢.常见型号一般为253 255 303 305 323 325 403 404 405

等规格。我们采用的主要是纵剪扁钢，及有钢板裁剪而成。

齿形扁钢：型号和普通扁钢一样，不同之处在于，扁钢的一侧有高低不平齿印。主要在于防滑。I

型扁钢：扁钢两边厚中间薄。

扭绞方钢：一般有5x5 6x6 8x8 的方钢，扭成的钢筋钢板厚度可达到5公分,在生产设计时,我们可以根据科学计算得来的节约 坚固的结果

“钢格板水厂操作平台格栅G655/30/100型焊接钢格栅”详细介绍

在水厂里，使用做多的还是用于走廊的平台钢格板。使用的形态很多，如普通钢格板、插接格栅板、菱形孔格栅等。表面处理一般都是热镀锌或喷漆。由于水厂湿度较大，冷镀锌使用寿命太短，所以通常热镀锌是受人们喜爱的。其次，会用到少量的踏步板，踏步板通常使用齿形的，以增大防滑性能。在水池里会用到过滤地沟格栅，这种是由钢格板和方孔网符合在一起而形成的产品。使用量也很大。