

陶瓷纤维棉 硅酸铝甩丝棉 含锆陶瓷纤维甩丝棉 高铝棉

产品名称	陶瓷纤维棉 硅酸铝甩丝棉 含锆陶瓷纤维甩丝棉 高铝棉
公司名称	淄博耀星耐火保温材料股份有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区
联系电话	0533-6206019

产品详情

陶瓷纤维棉

喷吹棉
甩丝棉

产品说明：

具有性能稳定、纤维长、抗拉强度大渣球少、热稳定性高、颜色洁白等特点。分类温度1050-1600 。是生产纤维纺织品的首选材料，也是高温环境密封、填充及隔热的理想材料。

产品特点：低导热率；低热容量；优良的化学稳定性；抗腐蚀；优良的吸音性；优良的热稳定性。

典型应用：

工业陶瓷纤维湿法制品的原料；陶瓷纤维不定型制品的原料；高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料等。

产品技术性能

产品名称	陶瓷纤维喷吹棉		陶瓷纤维甩丝棉		
分类温度	1050	1400	1260	1260	1400
产品代码	YXTX-121	YXTX-421	YXTX-211	YXTX-311	YXTX-411
纤维直径 (μm)	2 ~ 4		3 ~ 5		
渣球含量 (0.25mm) %	15		15		
AL ₂ O ₃ (%)	44	52 ~ 55	45	45	38 ~ 42
Zr ₂ O ₃ (%)	-				15 ~ 20
AL ₂ O ₃ + Si O ₂ (%)	96	99	97	99	-
AL ₂ O ₃ + Si O ₂ + Zr ₂ O ₃ (%)	-	-	-	-	99
Fe ₂ O ₃ (%)	1.2	0.2	1.0	0.2	0.5
K ₂ O +Na ₂ O (%)	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5
包装形式	内塑料袋外编织袋				

供应耀星标准型硅酸铝/陶瓷纤维棉:耐火，保温