

广西栈道防腐木检测 公园花园防腐木检测

产品名称	广西栈道防腐木检测 公园花园防腐木检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广西栈道防腐木检测 公园花园防腐木检测

2.1天然防腐木的主要技术性能指标及执行指标

天然防腐木要求木材达到一定的天然耐久性，它包括天然耐腐性和天然抗白蚁性两个方面。

1) 天然耐腐性 见表2.1-1。

表2.1-1天然耐腐性等级及树种举例

天然耐腐性等级	天然耐腐性描述	树种举例
1	强耐腐	柚木、非洲紫檀
2	耐腐	红雪松、波罗格、巴劳木
3	中等耐腐	花旗松
4	稍耐腐	欧洲云杉、南方松、奥古曼
5	不耐腐	马尾松、山毛榉

2) 天然抗白蚁性 见表2.1-2。

表2.1-2天然抗白蚁性等级及树种举例

天然抗白蚁性等级	天然抗白蚁性描述
1	耐蚁蛀

2	中等耐蚁蛀
3	不耐蚁蛀

备注：不同产地的树种在天然耐腐性和天然抗白蚁性方面有一定差异。

3) 执行标准：欧洲标准BS EN 350-1-1994。

4) 不同防腐等级要求的天然耐腐性等级和天然抗白蚁性等级，见表2.1-3

表2.1-3天然防腐木的防腐等级与天然耐腐性等级及天然抗白蚁性等级对应表

防腐等级	天然耐腐性等级	天然抗白蚁性等级
C1	5	3
C2	2	
C3	2~3	1~2
C4A	1	

2.2 炭化木的主要性能、执行标准

1) 炭化等级 见表2.2-1。

表2.2-1 炭化木的炭化等级

炭化等级	炭化温度
T1	180
T2	210
T3	230