

高温热泵机

产品名称	高温热泵机
公司名称	佛山市旭阳能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区季华二路莲丰工业区B1栋
联系电话	0757-82728291 13827702765

产品详情

- 1、采用ZW系列谷轮压缩机。
- 2、逆流回路布置、保证冷媒的过冷度，有效提高了直热效率。
- 3、出水温度高！最高可达80℃，一般均可达到75℃，满足客户的使用要求。
- 4、独特高效的换热技术；
- 5、能效比高达2.0~3.0；
- 6、安全稳定的热泵结构，保证机组平稳运行！

适用于0℃~+40℃环境温度范围下使用，如：屠宰场、高温漂洗行业。

核心配件：

- 1、采用谷轮压缩机KAE（双柔设计）
- 2、采用双排L型高效螺纹蒸发器
- 3、采用壳式换热器进行换热
- 4、采用电子膨胀阀自动根据环境温度变化节流
- 5、采用双层喷涂钣金

产品型号:	HCRB032E-GW	HCRB052E-GW	HCRB0110E
额定制热量	9Kw	16Kw	32Kw
使用环境	-10 ~45	-10 ~45	-10 ~45
额定水温	55	55	55
最高水温	80	80	80
产水速度	130~150L/h	230~250L/h	460~480L/h
额定电源	220V~/50Hz	380V3N~/50Hz	380V3N~/50Hz
压缩机功率	2.73Kw	4.55Kw	4.55Kw
额定平均输入电流	14A	8A	16.68A
噪声	56dB(A)	56dB(A)	60dB(A)
机组尺寸	720*760*720mm	820*860*1200mm	1520*860*1100mm
机组质量	100Kg	138Kg	230Kg
出风方式	顶吹风	顶吹风	顶吹风
进/出水管接口	DN25(G1/2")	DN25(G1/2")	DN32(G1/2")