

## SC型 磁芯(符合SONY-GP标准)

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | SC型 磁芯(符合SONY-GP标准) |
| 公司名称 | 湖州科峰磁业有限公司          |
| 价格   | .00/个               |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 湖州市善琮镇含山大桥东堍        |
| 联系电话 | 3671898 13857258885 |

## 产品详情

|        |  |      |               |
|--------|--|------|---------------|
| 初始磁导率  | 850(Cd < 5ppm,<br>Pb < 100ppm, Hg :ND<br>,Cr+6 < 5ppm) | 居里温度 | 120 ( )       |
| 饱和磁通密度 | 350M ( T )   | 剩磁   | 200 ( T )     |
| 矫顽力    | 0.02 ( KA/m )  | 密度   | 4.7 ( g/cm3 ) |

| no | letm             | unit:mm    |            |           |
|----|------------------|------------|------------|-----------|
|    |                  | a          | b          | c         |
| 1  | sct 16*13*8      | 16 ± 0.6   | 13 ± 0.6   | 8 ± 0.5   |
| 2  | sct 16*14*9      | 16 ± 0.6   | 14 ± 0.6   | 9 ± 0.5   |
| 3  | sct 16*16*8      | 16 ± 0.6   | 16 ± 0.6   | 8 ± 0.5   |
| 4  | sch 10*20*5      | 10 ± 0.5   | 20 ± 0.6   | 5 ± 0.5   |
| 5  | sch 13*23*7      | 13 ± 0.5   | 23 ± 0.6   | 7 ± 0.5   |
| 6  | sch 16*28*9      | 16 ± 0.6   | 28 ± 0.7   | 9 ± 0.5   |
| 7  | sch 15*29.4*6.5  | 15 ± 0.6   | 29.4 ± 1.0 | 6.5 ± 0.5 |
| 8  | sch 18.8*29.7*10 | 18.8 ± 0.6 | 29.7 ± 1.0 | 10 ± 0.5  |
| 9  | sch 12*15*7      | 12 ± 0.5   | 15 ± 0.6   | 7 ± 0.5   |
| 10 | sch 10.5*20*5.5  | 10.5 ± 0.5 | 20 ± 0.6   | 5.5 ± 0.5 |
| 11 | sch 26*30*13     | 26 ± 0.7   | 30 ± 1.0   | 13 ± 0.6  |
| 12 | sch 20*29.4*13   | 20 ± 0.6   | 29.4 ± 1.0 | 13 ± 0.6  |

