

泳池机

产品名称	泳池机
公司名称	佛山市旭阳能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区季华二路莲丰工业区B1栋
联系电话	0757-82728291 13827702765

产品详情

泳池机组特点

- 1、多机组合，其产水量大。
- 2、采用钛金板式、壳管换热器，抗腐蚀，安全耐用，能效比更高。
- 3、采用谷轮柔性涡旋式压缩机，机组可靠性、效率更高；
- 4、管翅片热交换器采用内螺纹铜管，翅片采用亲水铝箔，具有高效的热交换性能，从而增大其换热量；
- 5、机组冷凝器采用进口高效优质的螺旋铜管制作，换热能力充足，能效比更高；
- 6、拥有专利的融霜控制技术，保证机组具有良好的制热性能，除霜更快更彻底。

适用的场合：

适用于室内外泳池水加热

核心配件：

- 1、采用谷轮压缩机KF（双柔设计）
- 2、采用钛换热器进行换热
- 3、采用电子膨胀阀自动根据环境温度变化节流
- 4、采用双层喷涂钣金



产品型号	HCRB032E-YC	HCRB052E-YC	HCRB110E-YC
额定制热量	8800 (W/H)	17958 (W/H)	35200 (W/H)
额定产水量	220 (L/H)	410 (L/H)	810 (L/H)
额定热水温度	55 ()	55 ()	55 ()
额定功率	2300 (W)	4380 (W)	8800 (W)
额定电流	6.05 (A)	8.1 (A)	14.8 (A)
最大功率	2990 (W)	6230 (W)	12320 (W)
最大电流	7.87 (A)	11.90 (A)	21 (A)
最高热水温度	60 ()	60 ()	60 ()
电源规格	380/50 (V/Hz)	380/50 (V/Hz)	380/50 (V/Hz)
外形尺寸	720*760*720 (mm)	820*860*1200 (mm)	1520*860*1100 (mm)
机组重量	110 (KG)	145 (KG)	250 (KG)
机组噪音	56 (DB)	58 (DB)	59 (DB)
热交换器最大工作压力	2.8Mpa	2.8Mpa	2.8Mpa
排气侧最大工作压力	2.8Mpa	2.8Mpa	2.8Mpa
吸气侧最大工作压力	0.8Mpa	0.8Mpa	0.8Mpa
制冷剂类型及充注量	R22/ 1.4Kg	R22/1.9Kg	R22/5Kg
防触电等级	1类	1类	1类
防水等级	1P × 4	1P × 4	1P × 4
接地要求	0.1	0.1	0.1