

# 专业供应QL系列惰性白球 品质可靠

产品名称	专业供应QL系列惰性白球 品质可靠
公司名称	扬州金珠树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:QL惰性白球 离子型:QL惰性白球 酸碱性:QL惰性白球
公司地址	扬州市江都区仙女镇双仙北路金珠路东首（三荡村中荡组）
联系电话	0514-86821426 051486821428

## 产品详情

牌号	QL惰性白球	离子型	QL惰性白球
酸碱性	QL惰性白球	外观	***
含量	100（%）	颗粒尺度	****
溶解性	***	用途	***

### 一、产品特点及用途

该产品具有化学稳定性好，强度高，比重适应性好，粒度均匀，长期使用不磨损，耐酸碱、对细碎的树脂截流能力强以及防止离子交换树脂乱层等特点。

该产品广泛应用化工、电力、冶金、造纸、医药及酿酒行业的水处理工艺。使用该产品既可解决水处理工艺中的技术问题，又可节约20%左右的离子交换树脂和酸碱，具有很好的经济效益和社会效益。

### 二、使用范围

该产品用于固定床、逆流再生床及双室双层浮动床。

当用于浮动床水处理工艺时，其作用是保护水帽，可有效的降低交换器高速运行时的差压，减少运行阻力，并具有均匀分布再生液防止偏流的作用，还可调整交换器树脂的高填度。

用于固定床逆流再生水处理工艺时，其作用是用来做压实层，防止树脂堵塞或冲破滤网跑损，并具有缓冲和减小床内压差的作用。

### 三、主要技术规格参数



型号	ql-2	ql-3	ql-4	ql-5
项目				
外型	圆柱型			
粒度mm	长度 $1.4 \pm 0.1$ 直径 $1.3 \pm 0.1$			
湿视密度g/ml	0.88-0.92	0.78-0.82	0.68-0.72	0.45-0.52
湿真密度g/ml	0.50-0.57	0.43-0.45	0.37-0.40	0.26-0.29
耐热性	100	120	120	120
耐磨率%	95			
酸碱可溶物%	0.3			

#### 四、包装形式

编织袋内衬塑料袋净重20kg