

6ES7137-6AA01-0BA0西门子ET 200SP模块

产品名称	6ES7137-6AA01-0BA0西门子ET 200SP模块
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

CPU 型号 CPU 1504D TF CPU 1507D TF 尺寸 W × H × D (mm) 50 × 300 × 226 工作温度 0 ... 55 C
额定电源电压 (下限 ... 上限) DC 24 V (DC 19.2 ... 28.8 V) 典型功耗 52 W 存储器
集成工作存储器 (程序) 2 MB 6 MB 集成工作存储器 (数据) 4 MB 20 MB 装载存储器 (SIMATIC
存储卡) *大 32 GB 集成 IO 数量 12 DI , 16 DI/DO 功能 一般外设输入 / 输出 , 工艺型输入 /
输出 , 过采样输入 / 输出 , 频率 / 周期测量 , 脉宽调制输出 集成驱动控制 伺服控制数量 6 集成
PROFINET 接口 X150 (3 端口交换机) RJ45 100Mbps IP 协议 , PROFINET IO 控制器 / 设备 , SIMATIC
通信 , 开放式 IE 通信 , Web 服务器 , 介质冗余 , OPC UA X150 做为 PROFINET IO 控制器
支持 : 等时同步 , RT , IRT , MRP , MRPD X150做为 PROFINET IO 设备
支持 : RT , IRT , MRP , MRPD , 共享设备 IO 设备连接数量 *大 256 , 其中 IRT *大 64 X160 RJ45 100Mbps
IP 协议 , PROFINET IO 控制器 / 设备 , SIMATIC 通信 , 开放式 IE 通信 , Web 服务器 , OPC UA X160
做为 PROFINET IO 控制器 支持 : RT X160 做为 PROFINET IO 设备 支持 : RT , 共享设备 IO
设备连接数量 *大 128 X130 RJ45 1000Mbps IP 协议 , SIMATIC 通信 , 开放式 IE 通信 , Web 服务器 , OPC
UA 集成 PROFIBUS 接口 X126 RS485 *高 12Mbps PROFIBUS DP 主站 , SIMATIC 通信 X126 做为 PROFIBUS
DP 主站 支持 : 等时同步 DP 从站连接数量 *大 125 运动控制 运控资源总量 2400 12800
工艺对象种类及所占运控资源 速度轴 = 40 , 位置轴 (含速度轴功能) = 80 , 同步轴 (含位置轴功能) =
160 , 外部编码器 = 80 , 测量输入 = 40 , 输出凸轮 (凸轮开关) = 20 , 凸轮轨迹 (凸轮开关序列) = 160
扩展运控资源总量 120 420 工艺对象种类及所占扩展运控资源 1K 点凸轮曲线 (凸轮盘) =2 , 10K
点凸轮曲线 (凸轮盘) =20 , 运动机构 = 30 , 主轴代理 = 3 故障安全 安全等级 SIL 2/PL d (若单独使用 F-
CPU 则为 SIL 3/PL e)