

# 水源机

产品名称	水源机
公司名称	佛山市旭阳能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区季华二路莲丰工业区B1栋
联系电话	0757-82728291 13827702765

## 产品详情

水源热泵的特点：

- 1、高效节能，节水省地
  - 2、属可再生能源利用技术
  - 4、环保效益显著
  - 5、一机多用，应用范围广。水源热泵系统可供暖、空调，还可供生活热水，一机多用。
  - 6、运行稳定可靠，维护方便  
适用宾馆酒店、度假村、学校、医院、工厂、桑拿浴、别墅等场所用于供暖或供生活热水。采用谷轮压缩机KA（双柔设计）
- 1、采用双排L型高效螺纹蒸发器

- 2、采用壳式换热器进行换热
- 3、采用电子膨胀阀自动根据环境温度变化节流
- 4、采用双层喷涂钣金

型号	HCRB032E-S	HCRB052E-S	HCRB110E-S
额定出水温度	25-55 可调		
最高出水温度	60		
制热量 (KW)	13	21	39
制冷量 (KW)	10.6	17	32
输入功率(KW)	2.7	4.35	8.7
电压(V)	220V/380V	380V	380V
产水率(L/h)	305	510	980
冷凝器形式	壳式换热器		
冷凝器流量(m3/h)	2.8	4.4	8.5
蒸发器形式	壳式换热器		
蒸发器流量(m3/h)	2.7	4.3	8.3
接管尺寸(INCH)	1"	1"	1.25"
外形尺寸(mm)	602*605*768	602*605*768	652*655*818
重量(kg)	105	135	280

备注：1、以上参数在机组进水20℃时测定。

2、以上机组在高于10℃热源的场所均可使用。

3、采用地埋管方式，需在管路中加入防冻液。

4、制取生活热水应设定为50℃ -60℃，

室内采用地板辐射采暖应设定为35 -40 ，室内采用风机盘管采暖应设定为40 -45 。