

牛舍风机专用牛舍风扇规格型号

产品名称	牛舍风机专用牛舍风扇规格型号
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	518.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍风机产品特点：

- 1.风量大、不变形、不断裂、风量始终如一；
- 2.风机轴承均匀采用进口双列轴承 专一生产负压风机，特殊的防水设计，使水不能进入轴承 鸡舍风机专一制造，强度高、噪音小、寿命长、免维护；
- 3.采用热镀锌立柱，热镀锌保护网 风机，使用过程中不生锈；
- 4.皮带采用进口皮带，确保使用寿命 牛舍风机制造介绍，免维护；
- 5.数控流水化生产，准确掌握产品质量，达到国际同行业的---水平，外形美观；
- 6.使用效果持久。

以牛舍风机负压系统的进风口为例，其包括连续的槽式、箱式和方形入口。常见的连续的槽式入口有调节开口大小的调节板。通过调节板来调整进风口的大小从而可以增加气流速度和改善气流的混合。刚性的调节板无法弯曲，这会导致气流分布不均匀。把进风口附近的吊顶做成较为光滑的表面，这样可以使得进风气流不受干扰。保障螺旋输送机、日光灯、管路和沟渠等距离进风口至少1.8米以上。当采用肋状天花板时，肋状物的东侧要与气流方向平行。如果肋状物要与气流垂直安装，那么需要天花板有一个光滑的表面，排成一行，并且距离进风口至少45厘米。牛舍风机专用牛舍风扇规格型号

牛舍风机在使用过程中的振动和磨损是无法解决的，因此需要对风机进行维修。风机保养维修的原因是什么？

1.设计原因：农用风机的设计一般是根据使用环境、温度、风量、风压、介质等因素进行设计的，但有些企业没有根据这些因素进行选型，导致以下因素：农用风机设计不当，动力特性差，运行时振动；结构不合理，应力集中；设计工作转速连接接近或落入临界转速区；热膨胀计算不准确导致热对准不好。

2.制造原因：风机厂家的质量要求也影响风机的运行，如零部件加工制造不好、精度不够、强度不够、制造缺陷、转子泵动平衡不符合要求等。

3.安装维修原因：牛舍风机的安装精度要求对农业风机的运行起着重要作用。如果安装精度达不到安装要求，将损坏新型农用风机的运行。

4.运行原因：在风机使用过程中，风机的维护保养对风机的运行质量起着重要作用。牛舍风机专用牛舍风扇规格型号

5.机器劣化原因：一般风机使用一段时间后，设备达到使用年限后性能开始恶化。农牧业风机也是如此，如长期运行，转子挠度变大或动平衡恶化；转子局部损坏、脱落或开裂；零件磨损、麻点或腐蚀；配合面应力恶化，造成干扰或松动不足，破坏匹配性能和精度；机器基础沉降不均匀，机壳变形。

待挤奶厅上部采用风机-喷淋系统，喷淋为大水量喷淋，待挤厅每侧都需要安装风机，铁壳1米牛舍风机，为强排风风机，保证牛只进入待挤奶厅用水淋透，经过强排风，在挤奶前吹干。

样地区同功能猪舍，房舍尺寸变为80m × 12m，采用小群养形式，牛舍风机，饲养母猪数量不变；

纵向降温系统：6台50寸大风机配合不小于36平米的水帘，设计风速2.22m/s；

两种同截面的猪舍设计的风速差异很大，主要是因为80m长的猪舍若采用1.48m/s的设计，实际生产时靠近风机端的温度会比靠近水帘端高出2 多，温度探头显示在31 或2 。牛舍风机专用牛舍风扇规格型号