

烘干热泵机

产品名称	烘干热泵机
公司名称	佛山市旭阳能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区季华二路莲丰工业区B1栋
联系电话	0757-82728291 13827702765

产品详情

- 1、安装方便：安装、拆迁方便，占地面积少，可装于室内、外；
- 2、高效节能：空气能热泵烘干机的运行费只有燃油干燥机的40%，燃煤费干燥机的60%和电热加热设备的30%。
- 3、安全环保：烘干热泵机组具有无与伦比的绝对安全性（电器分离技术），零污染排放。
- 4、运行安全可靠：是一种绝对安全可靠的半封闭干燥系统。
- 5、使用寿命长，维护费用低：全自动免人工操作，智能化控制。
- 6、舒适方便，自动化、智能化程度高：采用自控恒温装置，24小时连续干燥作业。
- 7、烘干效果好，干燥过程中物料不变形、不开裂、不变色、不变质、不氧化、干燥彻底、干燥后成份损失少、储存期长、比任何传统干燥设备更有效地保护干燥物的色、香、味效成份。
- 8、适用于烟草、木材、海鲜、干货、烟花等需高精度烘干的行业。

可广泛适用于食品农副产品海产品、纸品木材、皮革化工医药等高温热水和烘干系统设备。

核心配件：

- 1、采用谷轮压缩机KAE（双柔设计）
- 2、采用双排L型高效螺纹蒸发器
- 3、采用壳式换热器进行换热

4、采用电子膨胀阀自动根据环境温度变化节流

5、采用双层喷涂钣金

6、采用新型的制冷剂134A

机组型号	HCBR032E-HG	HCBR052E-HG	HCBR0110E-HG
额定制热量(KW)	8.4KW	18KW	34.5KW
额定功率(KW)	2.8KW	6KW	11.5KW
额定电流(A)	12.7A	10.5A	20A
最大功率(KW)	4.2KW	7.5KW	15KW
最大电流(A)	19A	13A	26A
额定水温()	75	75	75
最高水温()	85	85	85
电源(V/Hz)	220V/50Hz	380V-3N/50Hz	380V-3N/50Hz
防触电等级	类	类	类
防护等级	IPX4	IPX4	IPX4
主机质量(kg)	135kg	180kg	375kg
外形尺寸(mm)	685*670*860mm	820*820*1035mm	1225*900*1140mm
主机循环风量	4999	6999	6999*2
保温板房面积 (m ²)	10月30日	30-50	60-100
接地要求()	10	10	10
环境温度()	- 5~40	- 5~40	- 5~40
噪音dB(A)	60dB(A)	65dB(A)	75dB(A)