

# JS-II水泥基聚合物防水涂料厂家推荐

产品名称	JS-II水泥基聚合物防水涂料厂家推荐
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	5.00/件
规格参数	附着力:1.5MPa 拉伸强度:1.8MPa 断裂伸长率:大于等于80%
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

## 产品详情

**产品介绍：** 金虹盾聚合物水泥防水涂料（JS-II型）是以特定的高性能聚合物乳液为主体，配合一定比例的水泥而制成。本产品经固化后形成的橡胶状防水膜，具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性等功效。施工方便，产品符合国家环境保护行业标准要求。

**产品优点：** 1.防水性能不错。2.施工JS-II水泥基聚合物防水涂料简便，省时省力。3.无异味，环保，无论是对施工人员，还是业主都没有任何伤害或影响。4.价格相比其它防水材料要低廉，所以在建筑界很有群众基础和认可。5.属于水性涂料，去除了消防隐患之忧，不管是存放，还是运输都带来了方便。6.适用范围广泛，无论是商用还是家居，从墙地面到游泳池使用都很方便，当然也是建筑师和业主的优选。

**产品参数：** 颜色：其他品牌：金虹盾光泽度：亮光耐水性：0.3Mpa施工性：简单\*长干燥时间：24小时\*小总固含量：70% 每公斤涂刷面积（两遍）：1 m<sup>2</sup>单件净重：50 kg用途：卫生间楼顶外墙防水 施工方法：1、基层处理：基层表面平整结实、无蜂窝、麻面，干净、无尘土和油污。阴阳角做成圆弧形，施工前对基层缺陷部位要先进行修补。2、底涂处理：在基面上按乳胶：水泥：水=1:2:0.8。的比例涂刷一遍，以增加基本的平整度和粘接力（可不作此处理）。3、JS-II水泥基聚合物防水涂料的配制：按乳胶：水泥=1：1的重量比，用搅拌器搅拌均匀细腻，无粉团即可使用。（一般搅拌五分钟左右）4、涂刷施工：将配好的防水涂料用棕刷或滚筒均匀涂刷在基面上，一般涂刷两遍至三遍，达到设计防水规范要求。5、参考用量：成膜1.0mm厚，用量约为1-1.5Kg/m<sup>2</sup>，成膜2.0mm厚，用量约为1-2Kg/m<sup>2</sup>。

**注意事项：** 1.在使用金虹盾JS-II水泥基聚合物防水涂料前应搅拌均匀。2.水泥为42.5级及以上普通硅酸盐水泥。3.产品应贮存在阴凉处,保存期12个月。