

# 安全产品----煤气泄漏报警器

产品名称	安全产品----煤气泄漏报警器
公司名称	山东临沂嘉春机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市金一路金阳大厦2栋1302
联系电话	86-05392022103 18853936413

## 产品详情

安全产品----煤气泄漏报警器{赵女士，Tel：0539-2022103 QQ：1633287051}山东临沂嘉春专业生产固定式|便携式|手提式|壁挂式煤气气体报警器，煤气泄漏报警器，煤气泄露报警器，煤气浓度报警器；煤气泄漏检测仪；煤气报警主机；煤气探头；煤气泄露探测器；煤气泄漏探测器；漏氨报警器；漏氨检测仪；煤气监测报警装置；煤气测漏仪，煤气泄露检测仪，煤气检漏仪，煤气探测器，煤气气体检测仪，煤气泄漏检测报警仪 ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器,是一种可燃/毒性气体泄露检测报警控制系统。以煤为原料加工制得的含有可燃组分的气体。根据加工方法、煤气性质和用途分为：煤气化得到的是水煤气、半水煤气、空气煤气（或称发生炉煤气），这些煤气的发热值较低，故又统称为低热值煤气；煤干馏法中焦化得到的气体称为焦炉煤气，高炉煤气。属于中热值煤气，可供城市作民用燃料。煤气中的一氧化碳和氢气是重要的化工原料。 产品销往地点：江苏，浙江，河南，河北，天津，北京，山东，福建，深圳，甘肃，山西，陕西，黑龙江，辽宁，吉林，内蒙，新疆，上海，安徽，江西，湖南，湖北，海南，四川，贵州，青海等全国各地 煤气报警器系统主要技术参数

1.控制器参数 主机功能：具有开机时间、报警时间、报警时浓度等记录功能。 型号：ZBK-1000  
电源：AC220V,50HZ 功耗：<30W 传感原理：半导体 电化学 默认报警值：一段报警  
25 50 二段报警 50 200 测量精度：  
5%F/S 10% 传输距离:最大1500m 最大工作电流：100MA 报警方式：声光报警  
安装方式：壁挂式固定安装 使用温度：0-40 外部通讯连接：RS485信号 2.探测器参数 型号：4888  
工作电压：DC24V 工作电流：50mA 取样方式：自然扩散 输出信号：4-20MA电流信号 线制：三线制  
两根电源线，一根信号线 使用环境：温度范围为-40 -70 ，相对湿度：<95%RH, 防爆性能：防爆  
防水性能：防水 规格：180\*140\*92mm