

钢橡复合管

产品名称	钢橡复合管
公司名称	洛阳今辉集团
价格	123.00/米
规格参数	
公司地址	洛阳市王城大道紫金城3楼福斯特网络科技
联系电话	0379-65260793 13526921028

产品详情

今辉公司与澳大利亚耐纳特（Linatex）公司协作，引进其进步前辈的管道冷粘工艺及橡胶板，将其冷粘技能及产物使用于橡胶与钢管之间的粘接，以通俗钢管作为钢架资料，以耐磨、防腐、耐热等功能优异的橡胶作为衬里层，将金属特征和橡胶特征合二为一，构成了刚柔相济的管路设备，具有高强度、高耐磨、高防腐和耐高温等功能，因而可普遍用于冶金、矿山、电业、化工等工业排渣、排气等管道系统。

今辉企业

专业生产钢橡复合管等业务，经理张洋 0379-65260793欢迎来电咨询!!! 电话13526921028

网址：www.jhcg.com 钢橡复合管特性：

一、耐磨功能好，运用周期长，经矿山、化工、电力等系统用户运用，衬胶钢管耐磨功能是通俗钢管的8倍以上，可延续运用15-40年；

二、温度顺应局限广，衬胶钢管可以在-40度——+140度的局限内长时间运用，衬胶层不会因温度转变而与钢架脱开；

三、防腐功能好，衬胶钢管能耐各类酸、碱、盐、海水及污水等的侵蚀，可在复杂苛刻的化学侵蚀情况中运用；

四、运转阻力小，降低能耗，本公司出产的衬胶钢管筒采用压上班艺出产，内壁润滑；

五、分量轻，易装置，维护和运输便利，衬胶钢管的钢架仅起承压效果，可减薄到最低承压水平，期分量比通俗钢管轻20——30%，且衬胶钢管不怕磕碰，衬里不会决裂，衬胶钢管因运用寿命比钢管进步若干倍，寿命期内年平均投资低，又因分量轻，可节流支架费用，阻力耗费末节省运转费用，衬胶钢管的综组成原形应大大降低，可为用户节流很多资金，还还可将用过的旧钢管修复后衬上胶持续运用，又进一步节省了资金。是一种广喜欢用户喜爱的幻想衬胶钢管管材。

钢橡复合管链接方式：1.不开裂，连接可靠：钢橡两种材料的结构是复合而成的，克服了塑料管的快速应力开裂现象，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力。2.多样的连接方式，快捷方便：安装方便，

装卸，运输，搬运，安装和使用很方便，现场连接快捷，简便，不需焊接。采用法兰，柔性接头和伸缩接头连接，不会发生塑料管道翻边断裂，锁头脱落等现象，连接密封可靠。

3.客户可以跟据实际需要定制胶管。

[今辉企业](#)

电话0379-65260793 传真0379-65260950

销售经理:张洋 手机13526921028

网址：www.jhcgg.com