

固定式///可燃气体泄漏报警器，可燃气体泄露检测仪

产品名称	固定式///可燃气体泄漏报警器，可燃气体泄露检测仪
公司名称	山东临沂嘉春机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市金一路金阳大厦2栋1302
联系电话	86-05392022103 18853936413

产品详情

固定式///可燃气体泄漏报警器，可燃气体泄露检测仪{赵女士，Tel：0539-2022103 QQ：1633287051}山东临沂嘉春专业生产固定式|便携式|手提式|壁挂式可燃气体气体报警器，可燃气体泄漏报警器，可燃气体泄露报警器，可燃气体浓度报警器；可燃气体泄漏检测仪；可燃气体报警主机；可燃气体探头；可燃气体泄露探测器；可燃气体泄漏探测器；漏氨报警器；漏氨检测仪；可燃气体监测报警装置；可燃气体测漏仪，可燃气体泄露检测仪，可燃气体检漏仪，可燃气体探测器，可燃气体气体探测仪，可燃气体泄漏检测报警仪 ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器,是一种可燃/毒性气体泄露检测报警控制系统。

指能够与空气（或氧气）在一定的浓度范围内均匀混合形成预混气，遇到火源会发生爆炸的，燃烧过程中释放出大量能量的气体。产品销往地点：江苏，浙江，河南，河北，天津，北京

，山东，福建，深圳，甘肃，山西，陕西，黑龙江，辽宁，吉林，内蒙，新疆，上海，安徽，江西，湖南，湖北，海南，四川，贵州，青海等全国各地 可燃气体报警器系统主要技术参数

1.控制器参数 主机功能：具有开机时间、报警时间、报警时浓度等记录功能。 型号：ZBK-1000

电源：AC220V,50HZ 功耗：<30W 传感原理：半导体 电化学 默认报警值：一段报警

25 50 二段报警 50 200 测量精度：

5%F/S 10% 传输距离:最大1500m 最大工作电流：100MA 报警方式：声光报警

安装方式：壁挂式固定安装 使用温度：0-40 外部通讯连接：RS485信号 2.探测器参数 型号：4888

工作电压：DC24V 工作电流：50mA 取样方式：自然扩散 输出信号：4-20MA电流信号 线制：三线制

两根电源线，一根信号线 使用环境：温度范围为-40 -70 ，相对湿度：<95%RH, 防爆性能：防爆

防水性能：防水 规格：180*140*92mm