

液化石油气报警主机；液化石油气探头--

产品名称	液化石油气报警主机；液化石油气探头--
公司名称	山东临沂嘉春机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市金一路金阳大厦2栋1302
联系电话	86-05392022103 18853936413

产品详情

液化石油气报警主机；液化石油气探头--厂家直销(赵女士，Tel：0539-2022103 QQ：1633287051)山东临沂嘉春专业生产固定式|便携式|手提式|壁挂式液化石油气气体报警器，液化石油气泄漏报警器，液化石油气泄露报警器，液化石油气浓度报警器；液化石油气泄漏检测仪；液化石油气报警主机；液化石油气探头；液化石油气泄露探测器；液化石油气泄漏探测器；漏氨报警器；漏氨检测仪；液化石油气监测报警装置；液化石油气测漏仪，液化石油气泄露检测仪，液化石油气检漏仪，液化石油气探测器，液化石油气气体探测仪，液化石油气泄漏检测报警仪

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器,是一种可燃/毒性气体泄露检测报警控制系统。 液化石油气
英文名称：liquefied petroleum gas;LPG 定义：炼厂气、天然气中的轻质烃类在常温、常压下呈气体状态，在加压和降温的条件下，可凝成液体状态，它的主要成分是丙烷和丁烷。 产品销往地

点：江苏，浙江，河南，河北，天津，北京，山东，福建，深圳，甘肃，山西，陕西，黑龙江，辽宁，吉林，内蒙，新疆，上海，安徽，江西，湖南，湖北，海南，四川，贵州，青海等全国各地

液化石油气报警器系统主要技术参数 1.控制器参数

主机功能：具有开机时间、报警时间、报警时浓度等记录功能。 型号：ZBK-1000 电源：AC220V,50HZ

功耗：<30W 传感原理：半导体 电化学 默认报警值：一段报警 25 50

二段报警 50 200 测量精度：5%F/S 10% 传输距离:最大1500m

最大工作电流：100MA 报警方式：声光报警 安装方式：壁挂式固定安装 使用温度：0-40

外部通讯连接：RS485信号 2.探测器参数 型号：4888 工作电压：DC24V 工作电流：50mA

取样方式：自然扩散 输出信号：4-20MA电流信号 线制：三线制 两根电源线，一根信号线

使用环境：温度范围为-40 -70 ，相对湿度：<95%RH, 防爆性能：防爆 防水性能：防水 规

格：180*140*92mm