

上海，北京//甲苯泄露检测仪，甲苯气体检测仪

产品名称	上海，北京//甲苯泄露检测仪，甲苯气体检测仪
公司名称	山东临沂嘉春机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市金一路金阳大厦2栋1302
联系电话	86-05392022103 18853936413

产品详情

上海，北京//甲苯泄露检测仪，甲苯气体检测仪{赵女士，Tel：0539-2022103 QQ：1633287051}山东临沂嘉春专业生产固定式|便携式|手提式|壁挂式甲苯气体报警器，甲苯泄漏报警器，甲苯泄露报警器，甲苯浓度报警器；甲苯泄漏检测仪；甲苯报警主机；甲苯探头；甲苯泄露探测器；甲苯泄漏探测器；漏氨报警器；漏氨检测仪；甲苯监测报警装置；甲苯测漏仪，甲苯泄露检测仪，甲苯检漏仪，甲苯探测器，甲苯气体检测仪，甲苯泄漏检测报警仪

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器,是一种可燃/毒性气体泄露检测报警控制系统。

无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度0.866。凝固点-95。沸点110.6。折光率1.4967。闪点（闭杯）

4.4。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限

1.2%~7.0%（体积）。低毒，半数致死量（大鼠，经口）5000mg/kg。有刺激性。

产品销往地点：江苏，浙江，河南，河北，天津，北京，山东，福建，深圳，甘肃，山西，陕西，黑龙江，辽宁，吉林，内蒙，新疆，上海，安徽，江西，

湖南，湖北，海南，四川，贵州，青海等全国各地 甲苯报警器系统主要技术参数

1.控制器参数 主机功能：具有开机时间、报警时间、报警时浓度等记录功能。 型号：ZBK-1000

电源：AC220V,50HZ 功耗：<30W 传感原理：半导体 电化学 默认报警值：一段报警

25 50 二段报警 50 200 测量精度：

5%F/S 10% 传输距离:最大1500m 最大工作电流：100MA 报警方式：声光报警

安装方式：壁挂式固定安装 使用温度：0-40 外部通讯连接：RS485信号 2.探测器参数

型号：4888 工作电压：DC24V 工作电流：50mA 取样方式：自然扩散

输出信号：4-20MA电流信号 线制：三线制 两根电源线，一根信号线

使用环境：温度范围为-40 -70，相对湿度：<95%RH, 防爆性能：防爆 防水性能：防水 规

格：180*140*92mm